

Industriarmatur IP44 Indy44 Dali CF

Användningsområde

Funktionell allmänbelysning för inomhusbruk. Lämplig för trapphus, källare, tvättstugor, garage och andra likvärdiga inomhusmiljöer. Dali CF-armaturerna ger en energieffektiv och trygg miljö tack vare sensorstyrning och grundljus. Armaturer utan sensor kan även användas med Dali-styrning eller switch-dim.

Utförande


Lågbyggd stomme av vitlackerad aluzink med gavlar av slagtålig plast. Kupa av opal linjeprismatisk akryl. Finns i ljusfärg 830 samt 840. Drivdon och LED-kort av högsta kvalitet från Philips. Grundljuset är fast inställt på 10% i 30 minuter. Sensor från Hytronik av HF-typ. Sensorarmaturerna har Hytronik HF-rörelsesensor med skymningsrelä och kan styra ytterligare max 20 armaturer med eller utan sensor (400VA). Sensorer med HF-teknik kan i vissa fall känna av rörelse på andra sidan tunnare väggar. Vid användning av extern Dali-sensor kontrollera att minsta dimnivå är minst 1%.

Montage

Kan monteras dikt tak, på väggkonsol, armaturskena eller lina. Infästning c-c 500, 900 respektive 1200 mm.

Anslutning

Kabelinföring genom 13 mm knockouts i gavlarna och på armaturens ovansida. 5-polig snabbkopplingsplint 5G2,5 med möjlighet till vidarekoppling monterad i mitten av armaturen. För koppling av grundljusarmaturer till en sensorarmatur krävs (förutom N, L och PE) vidarekoppling av den styrda fasen (L') från masterarmaturen. Grundljuset är alltså inte Dali-styrt.



Tekniska Data

Dimningsbar	Ja
Dimning DALI-2	Ja
Med ljuskälla	Ja
Kapslingsklass (IP)	IP44
Längd	1192 mm
Bredd	152 mm
Höjd/Djup	50 mm
Lamphållare/sockel	Övrigt
Ljuskälla	LED (ej utbytbar)
Lämpligt antal ljuskällor	1
Skyddsklass (IEC 61140)	I
Lämplig för takmontering	Ja
Lämplig för utanpåliggande montage	Ja
Lämplig för pendelupphängning	Nej
Lämplig för inbyggt/infällt montage	Nej
Anpassad för bildskärmsarbete (EN 12464-1)	Ja
Armatur med begränsad ytemperatur "D" (EN 60598-2-24)	Ja
Färgtolkningsindex (CRI/Ra)	80-89
Material Kupa/Kåpa	Plast (opal)
Övertäckning med isolering	Nej
Färg hus/kapsling/stomme	Vit
Material hus/kapsling/stomme	Stål
Drivdon ingår	Ja
Ljusfördelning	Symmetrisk
Ljusfärg	Vit
Ljusuttag	Direkt

Lämplig för rampmontage	Nej
Lämplig för nödbelysning	Ja
Med lufthål	Nej
Märkspänning	220-240 V
Rasterutförande	Ingen
Slagtålighet (IK)	IK00
Spänningstyp	AC
Drivdon	LED-drivdon (konstantström)
Ljusspridningsvinkel	>80° (extremt bredstrålande)
Antal poler	5
Effektfaktor	0,97
Färgbeständighet (McAdam ellipse)	SDCM3
Ledararea	2,5 mm ²
Ljusfördelare/spridare	Ingen
Nominell livslängd L80/B10 vid 25 °C	100000 h
Ytskydd hus/kapsling/stomme	Lackerad
Max. antal armaturer per automatsäkring B16 (MCB)	24
Max. antal armaturer per automatsäkring C16 (MCB)	40

Artikel Nr	System-effekt	Nom. ljusflöde (IEC 62722-2-1)	Färg-temp.	Dim. DALI	Rörelse-sensor	Med ljussensor	Antal/Frp	Enhet
7213608	34 W	4070 lm	3000 K	Ja	Ja	Ja	1	ST
7213609	34 W	4280 lm	4000 K	Ja	Ja	Ja	1	ST
7213614	34 W	4070 lm	3000 K	Ja	Nej	Nej	1	ST
7213615	34 W	4280 lm	4000 K	Ja	Nej	Nej	1	ST