


Industriarmatur IP44 Indy44 Koolmesh

Användningsområde

Funktionell allmänbelysning för inomhusbruk. Lämplig för trapphus, källare, tvättstugor, garage och andra likvärdiga inomhusmiljöer. Koolmesh-armaturerna ger en energieffektiv och trygg miljö tack vare sensorstyrning och grundljus. Armaturerna bildar ett trådlöst nätverk som konfigureras med hjälp av en mobilapp. Gruppstyrning och trapphusfunktion är exempel på konfigurationer som enkelt skapas i appen.



Utförande

Lågbyggd stomme av vitlackerad aluzinkad stålplåt med gavlar av slagtålig plast. Kupa av opal linjeprismatisk akryl. Finns i ljusfärg 830 samt 840. Drivdon och LED-kort av högsta kvalitet från Philips. Sensor av HF-typ från Hytronik med Koolmesh Bluetooth mesh-nätverk.

Montage

Flexibelt montage dikt tak, på väggkonsol, armaturskena eller lina. Infästning c-c 500, 900 respektive 1200 mm

Anslutning

Kabelinföring genom 13 mm knockouts i gavlarna och på armaturens ovansida. 5-polig snabbkopplingsplint 5G2,5 med möjlighet till vidarekoppling monterad i mitten av armaturen.

Tekniska Data

Dimningsbar	Ja
Med rörelsesensor	Ja
Med ljussensor	Ja
Bredd	152 mm
Höjd/Djup	50 mm
Lamphållare/sockel	Övrigt
Ljuskälla	LED (utbytbar)
Skyddsklass (IEC 61140)	I
Lämplig för takmontering	Ja
Lämplig för utanpåliggande montage	Ja
Lämplig för pendelupphängning	Nej
Lämplig för inbyggt/infällt montage	Nej
Anpassad för bildskärmsarbete (EN 12464-1)	Ja
Armatur med begränsad ytemperatur "D" (EN 60598-2-24)	Ja
Färgtolkningsindex (CRI/Ra)	80-89
Material Kupa/Kåpa	Plast (opal)
Färg hus/kapsling/stomme	Vit
Material hus/kapsling/stomme	Stål
Drivdon ingår	Ja
Ljusfördelning	Symmetrisk
Ljusfärg	Vit
Ljusuttag	Direkt
Lämplig för rampmontage	Nej
Märkspänning	220-240 V
Rasterutförande	Ingen

Slagtålighet (IK)	IK00
Spänningstyp	AC
Drivdon	LED-drivdon (konstantström)
Bluetoothstyr	Ja
Antal poler	5
Dimning RF	Ja
Färgbeständighet (McAdam ellipse)	SDCM3
Ledararea	2,5 mm ²
Ljusutbyte	120 lm/W
Ytskydd hus/kapsling/stomme	Lackerad
Max. antal armaturer per automatsäkring B16 (MCB)	24

Artikel Nr	System-effekt	Nom. ljusflöde (IEC 62722-2-1)	Färg-temp.	Längd	Antal/Frp	Enhet
7219505	21 W	2190 lm	3000 K	592 mm	1	ST
7219506	21 W	2280 lm	4000 K	592 mm	1	ST
7216659	34 W	4070 lm	3000 K	1192 mm	1	ST
7216660	34 W	4280 lm	4000 K	1192 mm	1	ST