

*ahlsell*

# **Industriarmatur Indy23**



**a-c**  
**a·collection**

# Industriarmatur Indy 23



## Användningsområde

Indy 23 är en armatur för torra och dammfria miljöer inom lager, tillverkning och handel. Ställbart ljusflöde (7218780 = 5500/7000 lm, 7218781 = 9000/11700 lm) alternativt Dali-styrning ger flexibilitet för olika verksamheter och behov.

## Utförande

Stomme av förzinkad stålplåt med. LED-modulerna har linser för optimal ljusspridning. Högkvalitativa drivdon från Helvar och LED-kort från MST. Ställbart ljusflöde med omställare i en gaveln (gäller ej Dali-armatur). Armaturens låga vikt ger god ergonomi vid montage.

## Montage

Integrerade fästen i armaturstommen för montage dikt tak/armaturskena eller på lina. Ungefärlig lämplig montagehöjd för ca 300 lux (c-c 5000mm) är 4 meter (7000lm), 5 meter (9000lm) och 7 meter (11700lm).

## Anslutning

Två kabelgenomföringar och kopplingsplint 5G2,5 eller 3G2,5 + D1, D2 i vardera ände. Kopplingsplinten nås genom en lucka som öppnas utan verktyg.

### Tekniska Data

|                                                       |                                |
|-------------------------------------------------------|--------------------------------|
| Bredd                                                 | 77 mm                          |
| Ljusspridningsvinkel                                  | >80° (extremt bredstrålande)   |
| Färg hus/kapsling/stomme                              | Zink                           |
| Kapslingsklass (IP)                                   | IP23                           |
| Höjd/Djup                                             | 45                             |
| Spänningstyp                                          | AC                             |
| Skyddsklass (IEC 61140)                               | I                              |
| Färgbeständighet (McAdam ellipse)                     | SDCM3                          |
| Material hus/kapsling/stomme                          | Stål                           |
| Drivdon                                               | LED-drivdon (konstantström)    |
| Märkspänning                                          | 220-240 V                      |
| Drivdon ingår                                         | Ja                             |
| Lämplig för rampmontage                               | Nej                            |
| Färgtolkningsindex (CRI/Ra)                           | 80-89                          |
| Material Kupa/Kåpa                                    | Plast (transparent)            |
| Ljuskälla                                             | LED (utbytbar)                 |
| Ljusuttag                                             | Direkt                         |
| Lämplig för utanpåliggande montage                    | Ja                             |
| Med ljuskälla                                         | Ja                             |
| Lämplig för takmontering                              | Ja                             |
| Slagtålighet (IK)                                     | IK03                           |
| Armatur med begränsad ytemperatur "D" (EN 60598-2-24) | Nej                            |
| Antal poler                                           | 5                              |
| Ledararea                                             | 2,5 mm <sup>2</sup>            |
| Ljüsfcärg                                             | Vit                            |
| Nominell livslängd L80/B10 vid 25 °C                  | 100000 h                       |
| Nominell omgivningstemperatur enligt IEC 62722-2-1    | -20-35 °C                      |
| Typ av kabeldragning                                  | Genomgående ledning inkluderad |
| Justerbar ljüsfcördelning                             | Nej                            |



|                             |           |
|-----------------------------|-----------|
| Färg på ljus justerbar      | Nej       |
| Konstant ljusflöde (CLO)    | Nej       |
| Utbytbart drivdon           | Ja        |
| Ytskydd hus/kapsling/stomme | Förzinkad |

| Artikel Nr | System-effekt | Nom. ljusflöde (IEC 62722-2-1) | Färg-temp. | Dim. DALI | Dim. DALI-2 | Längd | Antal/Frp |
|------------|---------------|--------------------------------|------------|-----------|-------------|-------|-----------|
| 7218780    | 46            | 7000 lm                        | 4000 K     | Nej       | Nej         | 1325  | 1         |
| 7218781    | 81            | 11700 lm                       | 4000 K     | Nej       | Nej         | 1605  | 1         |
| 7218782    | 81            | 11700 lm                       | 4000 K     | Ja        | Ja          | 1605  | 1         |



Utgivning: Augusti, 2025 (250821). Vi förbehåller oss rätten att ändra utformning eller specifikation utan förhandsmeddelande. Vi reserverar oss för eventuella

**ahlsell**

a-collection är ett varumärke från Ahlsell  
[www.ahlsell.se](http://www.ahlsell.se)

**a-c**  
**a·collection**