

Industriarmatur IP44 Indy44 med överkoppling

Användningsområde

Funktionell allmänbelysning för inomhusbruk. Lämplig för trapphus, källare, tvättstugor, garage och andra likvärdiga inomhusmiljöer.

Utförande

Lågbyggd stomme av vitlackerad aluzinkad stålplåt med gavlar av slagtålig plast. Kupa av opal linjeprismatisk akryl. Finns i ljusfärg 830 samt 840. Drivdon och LED-kort av högsta kvalitet från Philips.

Montage

Flexibelt montage dikt tak, på väggkonsol, armaturskena eller lina. Infästning c-c 500, 900 respektive 1200 mm

Anslutning

Kabelinföring genom 13 mm knockouts i gavlarna och på armaturens ovansida. Dubbla snabbkopplingsplintar för enklare överkoppling.



Tekniska Data

Dimningsbar	Nej
Dimning DALI-2	Nej
Med rörelsesensor	Nej
Med ljussensor	Nej
Med ljuskälla	Ja
Kapslingsklass (IP)	IP44
Bredd	152 mm
Höjd/Djup	50 mm
Lamphållare/sockel	Övrigt
Lämpligt antal ljuskällor	1
Typ av kabeldragning	Lämplig för genomgående ledning
Skyddsklass (IEC 61140)	I
Lämplig för takmontering	Ja
Lämplig för utanpåliggande montage	Ja
Lämplig för pendelupphängning	Nej
Lämplig för inbyggd/infällt montage	Nej
Anpassad för bildskärmsarbete (EN 12464-1)	Ja
Armatyr med begränsad ytemperatur "D" (EN 60598-2-24)	Ja
Färgtolkningsindex (CRI/Ra)	80-89
Material Kupa/Kåpa	Plast (opal)
Övertäckning med isolering	Nej
Färg hus/kapsling/stomme	Vit
Material hus/kapsling/stomme	Stål
Drivdon ingår	Ja
Ljusfördelning	Symmetrisk
Ljusfärg	Vit
Ljusuttag	Direkt
Lämplig för rampmontage	Nej
Lämplig för nödbelysning	Ja
Med lufthål	Nej
Märkspänning	220-240 V

Rasterutförande	Ingen
Slagtålighet (IK)	IK00
Spänningstyp	AC
Drivdon	LED-drivdon (konstantström)
Ljusspridningsvinkel	>80° (extremt bredstrålande)
Antal poler	5
Effektfaktor	0,97
Färgbeständighet (McAdam ellipse)	SDCM3
Ledararea	2,5 mm ²
Ljussfördelare/spridare	Ingen
Nominell livslängd L80/B10 vid 25 °C	100000 h
Ytskydd hus/kapsling/stomme	Lackerad
Max. antal armaturer per automatsäkring B16 (MCB)	24
Max. antal armaturer per automatsäkring C16 (MCB)	40

Artikel Nr	System-effekt	Nom. ljusflöde (IEC 62722-2-1)	Färg-temp.	Dim. DALI	Antal/Frp	Enhet
7298430	34 W	4070 lm	3000 K	Nej	1	ST
7298431	34 W	4280 lm	4000 K	Nej	1	ST
7298432	49 W	5700 lm	3000 K	Nej	1	ST
7298433	49 W	5700 lm	4000 K	Nej	1	ST