

Väggarmatur aWall STHLM



Vit väggarmatur för inomhusbruk med två sidomonterade LEDmoduler. Lämplig för korridorer, trapphus och liknande utrymmen. Diskret formgivning med vitlackerad stålstomme och välvd opal kupa av akryl som ger god avbländning. Ställbart ljusflöde. Kabelinföring från ovan,- under eller baksida.

Användningsområde

Armatur avsedd för belysning av väggar inomhus i korridorer, trapphus och liknande utrymmen.

Utförande

Stomme av vitlackerad stålplåt med två sidomonterade LED-modulder. Finns med ställbart ljusflöde eller Dali-styrning.

Montage

Monteras dikt vägg med nyckelhål.

Anslutning

Kabelinföring bakifrån, ovanifrån eller underifrån. Snabbkopplingsplint med möjlighet till vidarekoppling.

Tekniska Data

Färg hus/kapsling/stomme	Vit
Färgtolkningsindex (CRI/Ra)	80-89
Längd	45 mm
Bredd	300 mm
Höjd/Djup	270 mm
Kapslingsklass (IP)	IP20
Ljuskälla	LED (ej utbytbar)
Nominell livslängd L70/B50 vid 25 °C	50000 h

Artikel nr	System-effekt	Nom. ljusflöde (IEC 62722-2-1)	Färg-temp.	Dim. DALI	Antal/frp	Enhet
7502263	12 W	857-1056 lm	3000 K	Nej	1	ST
7506191	12 W	1331 lm	3000 K	Ja	1	ST