

Väggarmatur

Användningsområde

Robust och diskret väggarmatur för inomhusbruk i miljöer som korridorer och trapphus.

Utförande

Stomme i pulverlackerad stålplåt med ljusutsläpp av polykarbonat. LED-moduler och drivdon är utbytbara. Ljusflödet kan ställas i fem steg från 230 till 1400 lumen. Färgtemperatur 3000K.

Montage

Bakstycket fästs på vägg med fyra skruvar i nyckelhål.

Anslutning

Kabelinföring genom bakstycket samt upptill och nedtill. Kopplingsplint med dubbla anslutningar för 3G2,5mm².



Tekniska Data

Färg hus/kapsling/stomme	Vit
Dimning DALI-2	Nej
Färgtolkningsindex (CRI/Ra)	80-89
Längd	320 mm
Bredd	295 mm
Höjd/Djup	50 mm
Kapslingsklass (IP) framsida	IP30
Slagtålighet (IK)	IK03
Dimning bakkant (phase cut-off)	Nej
Ljuskälla	LED (utbytbar)
Drivdon	LED-drivdon (konstantström)
Material Kupa/Kåpa	Plast (opal)
Antal poler	3
Lämplig för takmontering	Nej
Skyddsklass (IEC 61140)	I
Material hus/kapsling/stomme	Stål
Ledararea	2,5 mm ²
Märkspänning	220-240 V
Typ av kabeldragning	Lämplig för genomgående ledning
Effektfaktor	0,87
Färgbeständighet (McAdam ellipse)	SDCM3
Ytskydd hus/kapsling/stomme	Pulverlackerad
Justerbar ljusfördelning	Nej
Färg på ljus justerbar	Nej
Justering ljusflöde	Lägen
Max. antal armaturer per automatsäkring B16 (MCB)	27
Max. antal armaturer per automatsäkring C16 (MCB)	46
Utbytbart drivdon	Ja

Artikel Nr	Benämning	System-effekt	Nom. ljusflöde (IEC 62722-2-1)	Färg-temp.	Dim. DALI	Antal/Frp	Enhet
7511200	Väggarmatur	14 W	230-1400 lm	3000 K	Nej	1	ST

