

# **Parkarmatur αPark LED Cone**



**α-c**  
**α·collection**



# Parkarmatur aPark LED Cone



## Användningsområde

Stolpararmatur med indirekt ljus avsedd för parkvägar, gårdar och liknande allmänna områden i anslutning till bostadshus och kontor.

## Utförande

Robust armatur i pulverlackerad gjuten aluminium (RAL 9007) och kupa i klar polykarbonat. LED-modul monterad i kupans underkant med reflektor i övre delen ger ett naturligt jämnt och bländfritt ljus.

## Montage

Monteras på stolpe med toppdiameter Ø 60 mm. Rekommenderad stolphöjd 3-4 meter.

## Anslutning

Armaturen levereras med förmonterad 6m H07RN-F 3G1.5 kabel.

### Tekniska Data

|                                                    |                             |
|----------------------------------------------------|-----------------------------|
| Färg hus/kapsling/stomme                           | Silver                      |
| Dimningsbar                                        | Nej                         |
| Ljuskälla                                          | LED (ej utbytbar)           |
| Material Kupa/Kåpa                                 | Glas (transparent)          |
| Kapslingsklass (IP)                                | IP65                        |
| Skyddsklass (IEC 61140)                            | I                           |
| Slagtåligghet (IK)                                 | IK08                        |
| Material hus/kapsling/stomme                       | Aluminium                   |
| Drivdon                                            | LED-drivdon (konstantström) |
| Drivdon ingår                                      | Ja                          |
| Justerbar optik                                    | Nej                         |
| Med ljuskälla                                      | Ja                          |
| Monteringsmetod                                    | Ovanpå                      |
| Märkspänning                                       | 220-240 V                   |
| Lämplig för stolpdiameter från/till                | 60 mm                       |
| Antal poler                                        | 3                           |
| Diameter                                           | 500 mm                      |
| Fjärrkontroll                                      | Ingen                       |
| Färgtolkningsindex (CRI/Ra)                        | 80-89                       |
| Höjd/Djup                                          | 607 mm                      |
| Längd kabel                                        | 6 m                         |
| Ledararea                                          | 1,5 mm <sup>2</sup>         |
| Ljusfördelare/spridare                             | Reflektor                   |
| Ljusutbyte                                         | 75 lm/W                     |
| Längd                                              | 607 mm                      |
| Med anslutningskabel                               | Ja                          |
| Nominell livslängd L70/B50 vid 25 °C               | 100000 h                    |
| Nominell omgivningstemperatur enligt IEC 62722-2-1 | -30-45 °C                   |

# **Tekniska Data**

|                                   |                |
|-----------------------------------|----------------|
| Färgbeständighet (McAdam ellipse) | SDCM5          |
| Spänningstyp                      | AC             |
| Typ av kabeldragning              | Avslutning     |
| Ytskydd                           | Pulverlackerad |
| Vikt                              | 9,0 kg         |

| Artikel Nr | System-effekt | Nom. ljusflöde (IEC 62722-2-1) | Färg-temp. | Antal/Frp | Enhet |
|------------|---------------|--------------------------------|------------|-----------|-------|
| 7748547    | 40 W          | 3000 lm                        | 3000 K     | 1         | ST    |
| 7748701    | 40 W          | 3000 lm                        | 4000 K     | 1         | ST    |



Utgivning: April, 2025 (250805). Vi förbehåller oss rätten att ändra utformande eller specifikation utan föregående meddelande. Vi reserverar oss för eventuella

**ahlsell**

a-collection är ett varumärke från Ahlsell  
[www.ahlsell.se](http://www.ahlsell.se)

**a-c**  
**a·collection**