Frostskyddskabel



Frostskydd av rör används i utrymmen som inte har uppvärmning eller som har tendens att frysa under vintertid. Frostskyddskabeln skyddar vattenledningar i sommarstugor, brunnar, arbetsbodar, ladugårdar, stall, kallgarage, torpargrund och andra utrymmen eller anläggningar. Den är helt fri från PVC och bly, därmed det bästa alternativet ur miljösynpunkt. Godkänd för både utvändig och invändig förläggning på rör.

Kabeln är självbegränsande och reglerar automatiskt effekten efter omgivningens temperatur. Den avger något mer effekt vid invändig förläggning jämfört med utvändig och klarar att frostskydda rör upp till 50 mm vid -25°C, förutsatt att röret förses med minst 30 mm isolering eller är nedgrävd i mark minst 50 cm. Komplettera gärna med Frostguards plugg-in termostat (se under tillbehör nedan), för möjlighet till att styra stängning vid behov.

Vid invändig förläggning används vattentät genomföring som beställs separat, se tillbehör.
Effekt: 10W/m vid +5°C på metallrör. Vid kallare omgivning är effekten:
Vid +3-5 ca 20W/m
Vid -10 ca 24W/m

Kabeln skall oberoende av längd alltid anslutas till 230 V och skyddas av jordfelsbrytare 30 mA. Den har en homogen självbegränsande kärna för bästa värmeledning. Heltäckande jordfläta för bästa elektriska skydd och utmärkta installationsegenskaper. Stickpropp IP44 samt 2 meter anslutningskabel. Godkänd av Semko för förläggning i trycksatta dricksvattenledningar.

Med garanti på två år.

Tekniska Data

Tillämpning	Varmhållning av rör
Kabeltyp	Självbegränsande parallell
Uppvärmningseffekt	10 W/m
Bredd	8,5 mm
Höjd	5,8 mm
Märkspänning	230 V
Max. hålltemperatur	65 °C
Färg	Blå

Artikel nr	Benämning	Längd	Antal/Frp	Enhet
8935025	Frostskyddskabel	2 m	1	ST
8935026	Frostskyddskabel	4 m	1	ST
8935027	Frostskyddskabel	6 m	1	ST
8935028	Frostskyddskabel	8 m	1	ST
8935029	Frostskyddskabel	10 m	1	ST
8935030	Frostskyddskabel	12 m	1	ST
8935031	Frostskyddskabel	15 m	1	ST
8935032	Frostskyddskabel	20 m	1	ST
8935033	Frostskyddskabel	25 m	1	ST

Tillbehör

Artikel nr	Typ
8935000	Vattentät genomföring, gänga R20, för a-collection frostskyddskabel E89 350 25 - 33

a-collection frostskyddskabel har följande egenskaper och fördelar:

- Godkänd för både utvändig och invändig förläggning på rör.
- Homogen självbegränsande kärna för bästa värmeledning.
- Heltäckande jordfl äta för bästa elektriska skydd och utmärkta installationsegenskaper.
- Stickpropp IP44 samt 2 meter anslutningskabel.
- Godkänd av Semko för förläggning i trycksatta dricksvattenledningar.