



HERMETIC AVANT

Armatyrtyp: Hermetic Avant är en serie D-märkta nödljusarmaturer med högt ljusutbyte avsedda för central matning. Serien har ett brett användningsområde men kommer främst till sin rätt i miljöer där D-märkning är ett krav, exempelvis stall, ridhus, tränindustrier m.fl. Armatyrerna ansluts som nödljusarmatur till centralt placerat batteriaggregat eller som allmänbelysning till vanlig nätspänning (230V).

Egenskaper: Armatyrerna i serien finns i tre längder: 600, 1110 samt 1500 mm, har en vit stomme med opal kupa i polykarbonat. Kapslingsklass: IP66. Omgivningstemperatur vid drift: -20°C till +40°C. Färgtemperatur: 4000K. Alternativa utförande finns även med 6000K samt med inbyggd rörelsesensor. D-märkningen gör att den passar för montage i tuffa, dammiga miljöer

Montage: Monteras utanpåliggande dikt tak eller på vägg med smidiga och stabila snäppfästen i metall. Möjligheter finns även för montage på lina med extra tillbehör. Hermetic Avant är överkopplingsbar.

Beställningsinformation:

E-nr	Ljusflöde (lm)	Effektförbrukning (W)	Längd (mm)	Färgtemp. (K)	Vikt (kg)
73 477 57	1800	19	600	4000	0,3
73 477 58	3600	36	1110	4000	0,5
73 477 59	6000	60	1500	4000	0,6

Tillbehör/reservdelar

Art-nr	Benämning
15000	Linfäste

