



Skarvhylsor A PL-serien

PVC-isolerade kabelskor. Tillverkad av 99,95% ren koppar och elektrolytförtenta för bästa korrosionsskydd.

Godkännanden



Produktegenskaper

Anslutningstyp:	Övrigt
Antal avgreningar:	0 N/A
Avisolerad längd:	7.5 mm
Brandskyddsegenskaper:	Motsvarar UL94V0
Drifttemperaturområde:	-40-75 °C
Enhet:	st
Färg på isolering:	Blå
Flambeständighet (UL94):	V0
För dragskyddade anslutningar:	Nej
Halogenfri:	Nej
Hylsform:	Kort
Lämplig för entrådlig ledare (massiv):	Ja
Lämplig för fintrådlig ledare:	Ja
Lämplig för flatledare:	Nej
Lämplig för höga temperaturer (upp till 650 °C):	Nej

Lämplig för lacktråd:	Nej
Lämplig för mångtrådlig ledare:	Ja
Lämplig för rundledare:	Ja
Material:	Koppar
Material isolering:	PVC (polyvinylklorid)
Max spänning:	600V
Max. ström (Imax):	27 A
Modell/Utförande:	UL-utförande
MOQ:	100 .
Nominell ledararea från/till:	1.04-2.63 mm ²
Oljestopp/mittspärr:	Nej
Passar ledare klass 2:	Ja
Passar ledare klass 5:	Ja
Spänningsområde:	Till 600V
Ytskydd:	Förtent

Specifikationer

SKU E-nr	Description	ID (mm)	L (mm)	N (mm)
A 2527 SK PL	Isolerad skarvhylsa blå, 1.0-2.5mm ² , 25mm	4.5	25	15