



Wirependel med friktionslås

Tillbehör	Art. nr.	E-nr.
Bärskena för T-profil 600	9 551 90	79 551 90
Krok för T-profil	9 551 92	79 551 92
Brytare AirC SwitchDim 1 polig	9 688 23	70 193 23

Pendlad armatur med upp- och nedljus för kontor.

Ljusfördelning upp/nedljus. 70/30%

Stomme i plåt strukturlackerad vit RAL 9010.

Silvergrått tvärlamellbländskydd med diffuserande skiva.

Levereras med halogenfri anslutningsledning (2,2 m) och jordad stickpropp samt wirependel med friktionslås. Två dragströmbrytare för separat tändning av upp- resp. nedljus. Dammskiva som standard.



**Sensor**  
Inbyggd sensor som tänder ljuset vid rörelse.

**TD**  
Ljusreglering med två dragströmbrytare.

**Sensor TD**  
Ljusreglering med två dragströmbrytare och inbyggd sensor som tänder ljuset vid rörelse.

**AirC:**  
Inbyggd sensor med dagsljuskontroll som kan programmeras via app. Sensorn kan även kommunicera trådlöst med flera sensorer. I systemet kan även trådlösa strömbrytare integreras.

Livslängd: L80 Ta25 70000h (B50)  
MacAdam 3 SDCM CRI >80 | CE  
Energiklass (LED modul): C, D



Typ	Arm. lm	Art. nr.	E-nr.	L	B	H	c/c	Effekt	Vikt
FlatLED 12.2 830	6130	1 571 01	70 115 57	1274	168	39	1200	50	5
FlatLED 12.2 830 TD *	6130	1 571 05	70 115 58	1274	168	39	1200	50	5
FlatLED 12.2 830 Sensor	6130	1 571 13	70 115 59	1274	168	39	1200	50	5
FlatLED 12.2 830 Sensor TD *	6130	1 571 17	70 115 60	1274	168	39	1200	50	5
FlatLED 12.2 830 AirC *	6130	1 571 21	70 180 42	1274	168	39	1200	50	5
FlatLED 12.2 840	6380	1 571 03	70 116 57	1274	168	39	1200	50	5
FlatLED 12.2 840 TD *	6380	1 571 07	70 116 58	1274	168	39	1200	50	5
FlatLED 12.2 840 Sensor	6380	1 571 15	70 116 60	1274	168	39	1200	50	5
FlatLED 12.2 840 Sensor TD *	6380	1 571 19	70 116 66	1274	168	39	1200	50	5
FlatLED 12.2 840 AirC *	6380	1 571 23	70 180 43	1274	168	39	1200	50	5

\* Försedd med amplituddimrad driver.