



Modern höghöjdsarmatur för många användningsområden. D-märkt.

Stomme av gjuten aluminium med kylflänsar på utsida.  
Lackerad antracitgrå RAL 7039.


Levereras med 3 m anslutningsledning (RDOE) med fri ände.  
Driftdon inbyggt i armaturen.

Montage på ställbar fästbygel.

Linfäste som tillbehör.  
Kan erhållas med bländskydd.  
Alternativt i IK 10-utförande med skyddsglas.


Kan erhållas med andra ljusfärger samt även med ljusreglering Dali.

Ljuskfärg 4000K.  
Livslängd L80 Ta25 100000h (B50).  
MacAdam 4 SDCM CRI: >80 | D | CE  
Energiklass (LED modul): E




| Tillbehör       | Art. nr. | E-nr.     |
|-----------------|----------|-----------|
| Linfästen (par) | 9 550 30 | 79 550 30 |
| Bländskydd      | 9 550 32 | –         |

Medel 120°



Smal 90°



| Typ Medel            | Arm. lm | Art. nr. | E-nr.     | Effekt | Yta      | Vikt |
|----------------------|---------|----------|-----------|--------|----------|------|
| Atom 12000 120°      | 12040   | 7 585 31 | 72 145 48 | 97     | 0,034 m² | 8,8  |
| Atom 24000 120°      | 24080   | 7 585 33 | 72 145 49 | 194    | 0,034 m² | 9,6  |
| Atom 12000 120° Dali | 12040   | 7 585 32 | 72 146 69 | 97     | 0,034 m² | 8,8  |
| Atom 24000 120° Dali | 24080   | 7 585 34 | 72 146 70 | 194    | 0,034 m² | 9,6  |

| Typ Smal            | Arm. lm | Art. nr. | E-nr.     | Effekt | Yta      | Vikt |
|---------------------|---------|----------|-----------|--------|----------|------|
| Atom 12000 90°      | 12200   | 7 585 36 | 72 145 50 | 97     | 0,034 m² | 8,8  |
| Atom 24000 90°      | 24400   | 7 585 38 | 72 145 51 | 194    | 0,034 m² | 9,6  |
| Atom 12000 90° Dali | 12200   | 7 585 37 | 72 146 71 | 97     | 0,034 m² | 8,8  |
| Atom 24000 90° Dali | 24400   | 7 585 39 | 72 146 72 | 194    | 0,034 m² | 9,6  |