



Downlight för infällt montage.

Armaturring av gjuten aluminium, som standard vit RAL 9016. Övriga detaljer av aluzink, kylning av eloxerad aluminium.

Reflektor av renaluminium i höggångsförande (30°) alternativt frostat (60°) för mjukare ljusbild.

Fästes i undertak med justerbara byglar. Separerad komponentbox som standard.

Ett brett program av tillbehör såsom ringpaket, glasdekorer samt IP 44-utförande (upp till 3000lm) gör Nemo 7 användbar i många miljöer.

Som standard med halogenfri anslutningsledning 2,5m med jordad stickpropp. Reglerbar armatur (TD) även försedd med separat 2-ledare för styrning.

Livslängd L80 Ta25 50000h (B50)
MacAdam 3 SDCM CRI: >80

IP 21 / IP 44 | CE






Planglas med
centrumhål

Avbärare för
mjuka tak

IP 44 Kit

Avbärarskiva



Tillbehör	Art. nr.	E-nr.
Planglas 7 frostat med centrumhål	9 688 01	74 676 90
IP 44 Kit 7 (3000lm)	9 688 19	74 677 00
Avbärare för mjuka tak	9 687 01	74 677 01
Avbärarskiva	9 665 41	75 011 50

Typ	Arm. lm	Frost	E-nr. Frost	Blank	E-nr. Blank	Effekt	Vikt
Nemo 7 LED 1100 830	1190	2 817 01	74 679 56	2 817 03	74 679 55	12	1,8
Nemo 7 LED 1100 840	1220	2 817 05	74 679 58	2 817 07	74 679 57	12	1,8
Nemo 7 LED 2000 830	1950	2 817 09	74 679 60	2 817 11	74 641 66	20	1,8
Nemo 7 LED 2000 840	1990	2 817 13	74 679 62	2 817 15	74 679 61	20	1,8
Nemo 7 LED 3000 830	2960	2 817 33	74 679 71	2 817 35	74 642 44	29	2,0
Nemo 7 LED 3000 840	3010	2 817 37	74 679 81	2 817 38	74 642 45	29	2,0
Nemo 7 LED 5000 830 **	4960	2 817 44	74 642 81	2 817 46	74 642 48	48	2,0
Nemo 7 LED 1100 830 TD *	1190	2 817 17	74 679 64	2 817 19	74 642 75	12	1,8
Nemo 7 LED 1100 840 TD *	1220	2 817 21	74 679 66	2 817 23	74 679 65	12	1,8
Nemo 7 LED 2000 830 TD *	1950	2 817 25	74 679 68	2 817 27	74 679 67	20	1,8
Nemo 7 LED 2000 840 TD *	1990	2 817 29	74 679 70	2 817 31	74 679 69	20	1,8
Nemo 7 LED 3000 830 TD *	2960	2 817 39	74 679 91	2 817 40	74 642 77	29	2,0
Nemo 7 LED 3000 840 TD *	3010	2 817 41	74 679 97	2 817 42	74 642 79	29	2,0
Nemo 7 LED 5000 830 TD **	4960	2 817 50	746 42 80	2 817 51	74 749 43	48	2,0
Nemo 7 LED 5000 840 TD **	5110	2 817 52	74 749 44	2 817 53	74 749 45	48	2,0

* Försedd med amplituddimrad driver för Dali, tryckknappsstyrning och korridorfunktion. ** 200mm hög.