



Armatyr för dammiga och fuktiga miljöer, parkeringsgarage etc.

D-märkt kapslad armatur IP 66. Stomme och kupa av polycarbonat. Kuplås av rostfritt stål. Löstagbara upphängningsbyglar med justerbart c/c avstånd +/-25 mm.

Montage dikt tak, på väggkonsol, armaturskena eller lina.

Anslutning via 5 polig snabbinkoppling i varje gavel och med en intern överkoppling 5x2,5 mm<sup>2</sup>. Extern kabeldiameter ø9-13.6mm. Detta gör att man inte behöver öppna armaturen vid montage.

IND är försedd med robust industridon med hög tålighet mot spänningstoppar.

Kan även levereras med dimbar driver.

Livslängd L80 Ta25 100000h (B50)  
MacAdam 3 SDCM CRI: >80 | D | CE  
Energiklass (LED modul): D





Snabbinkoppling i varje gavel



Löstagbara upphängningsbyglar

| Tillbehör                | Art. nr. | E-nr.     |
|--------------------------|----------|-----------|
| Linfästen (par)          | 9 550 30 | 79 550 30 |
| Skyddsrumbygel           | 9 550 26 | 79 104 29 |
| Ställbar konsol, Låg par | 9 550 19 | 79 104 43 |
| Konsol 45/90 (par)       | 9 550 10 | 79 550 10 |
| Konsol 45 (par)          | 9 550 11 | –         |



#### Med standarddon

| Typ               | Arm. lm | Art. nr. | E-nr.     | L    | B  | H  | c/c  | Effekt | Vikt |
|-------------------|---------|----------|-----------|------|----|----|------|--------|------|
| ID 66 PC 8000 830 | 7930    | 4 527 71 | 72 156 99 | 1577 | 86 | 93 | 1000 | 53     | 3,2  |
| ID 66 PC 8000 840 | 8260    | 4 527 73 | 72 157 14 | 1577 | 86 | 93 | 1000 | 53     | 3,2  |
| ID 66 PC 6500 830 | 6620    | 4 527 75 | 72 157 15 | 1577 | 86 | 93 | 1000 | 43     | 3,2  |
| ID 66 PC 6500 840 | 6900    | 4 527 77 | 72 157 16 | 1577 | 86 | 93 | 1000 | 43     | 3,2  |
| ID 66 PC 5000 830 | 4860    | 4 527 79 | 72 157 17 | 1277 | 86 | 93 | 700  | 31     | 2,9  |
| ID 66 PC 5000 840 | 5060    | 4 527 81 | 72 157 18 | 1277 | 86 | 93 | 700  | 31     | 2,9  |

#### Med industridon

| Typ                   | Arm. lm | Art. nr. | E-nr.     | L    | B  | H  | c/c  | Effekt | Vikt |
|-----------------------|---------|----------|-----------|------|----|----|------|--------|------|
| ID 66 PC IND 8000 830 | 7930    | 4 527 83 | 72 157 19 | 1577 | 86 | 93 | 1000 | 53     | 3,2  |
| ID 66 PC IND 8000 840 | 8260    | 4 527 85 | 72 157 28 | 1577 | 86 | 93 | 1000 | 53     | 3,2  |
| ID 66 PC IND 6500 830 | 6620    | 4 527 87 | 72 157 29 | 1577 | 86 | 93 | 1000 | 43     | 3,2  |
| ID 66 PC IND 6500 840 | 6900    | 4 527 89 | 72 157 39 | 1577 | 86 | 93 | 1000 | 43     | 3,2  |
| ID 66 PC IND 5000 830 | 4860    | 4 527 91 | 72 157 40 | 1277 | 86 | 93 | 700  | 31     | 2,9  |
| ID 66 PC IND 5000 840 | 5060    | 4 527 93 | 72 157 67 | 1277 | 86 | 93 | 700  | 31     | 2,9  |