

Dossatser



En sats med två kopplingsdosor, klammer och 20meter kabel.

KOPPLINGSDOSOR:

IP65-klassad kopplingsdosa i en modern design (Svart-RAL9005) (Faluröd-RAL3009) (Grå-7037). Den har tre integrerade membrangenomföringar per sida och fyra i botten. Det finns anvisning för håltagning för dränering om det finns risk för kondens. Kopplingsdosan klarar 16mm flexrör direkt genom genomföringarna utan rörmuff. Produkterna är tillverkade i slagfast halogenfri termoplast i modern smutsavvisande design.

INSTALLATIONSKABEL:

EXLQ är en smidig följsam kabel som gör det enkelt att utföra snygga förläggningar.

Kabeln är en halogenfri aluminiumskärmad installationskabel för förläggning inom- och utomhus.

Får även installeras i mark, dock skall kabeln då förses med ettextra skydd mot mekaniska påfrestningar. Partisoleringen skall skyddas mot UV-ljus.

KABELDATA Max ledartemperatur: -25°C/+70°C Spänningsklass: 450/750 V CPR: Dca-s2,d2,a1

KABELSTANDARDER Ledare: IEC 60228,1 Konstruktion: SS 424 02 19-6 Brand: EN50575:2014+A1:2016

KABELKLAMMER:

8 mm eller 10 mm klammer med 16 mm benlängd. Elförzinkad och plastbelagd klammer som med sin smäckra design och utformning ger en diskret installation. Elförzinkning och ytbeläggningsen av det biobaserat polyamidmaterial (PA11) Rislän, ger ett mycket reptåligt korrosionsskydd och är resistent mot kemikalier, mineraliska salter, alkalier, de flesta lösningsmedel och organiska syror.

E-nummer	Typ	Innehåll
14 380 71	Dossats faluröd 3G	EXLQ 3G 1,5mm ² 20m, Letti-klammer 100 st, dosor 2 st
14 380 72	Dossats faluröd 5G	EXLQ 5G 1,5mm ² 20m, Letti-klammer 100 st, dosor 2 st
14 382 95	Dossats svart 3G	EXLQ 3G 1,5mm ² 20m, Letti-klammer 100 st, dosor 2 st
14 382 98	Dossats svart 5G	EXLQ 5G 1,5mm ² 20m, Letti-klammer 100 st, dosor 2 st
14 385 53	Dossats grå 3G	EXLQ 3G 1,5mm ² 20m, Letti-klammer 100 st, dosor 2 st
14 385 54	Dossats grå 5G	EXLQ 5G 1,5mm ² 20m, Letti-klammer 100 st, dosor 2 st