



+ INFORMATION

- + Den senaste modellen av vår mycket populära och driftsäkra skrivare för utskrift av kabel-, lednings- och komponentmärkningar.
- + Den matar, skriver ut (med en maxhastighet på 40 mm/s) och klipper märkprofilen i önskad längd.
- + Meny med utökat produktindex. Efter vald märkprofil kommer skrivaren automatiskt ställa in rätt position för textmarkör samt lämpligt klippdjup.
- + Märktext skrivs in via inbyggt tangentbord eller skickas via dator.
- + Skrivaren styrs med mjukvaran Promark Creator. Nu finns även möjlighet att styra skrivaren med Promark Creator GO-appen.
- + Användarvänlig skrivare. Idealisk för märkning i samband med elinstallationer och vid komponentmärkning av ställverk samt automationsskåp.
- + Skrivarens nya design möjliggör användning av laddningsbara batterier, vilket gör skrivaren än mer mobil och oberoende av tillgänglig infrastruktur.
- + Skrivarens meny är tillgänglig på 10 språk: polska, engelska, tyska, franska, svenska, ryska, spanska och portugisiska, italienska och tjeckiska.

+ EGENSKAPER

Temperaturområde

Drifttemperatur: 15 °C - 32,5 °C

med profilvärmare monterad som tillval: från 5 °C

Förvaringstemperatur: 5 °C - 35 °C

Rekommenderad profiltemperatur: 20 °C

Termotransfertryck

300 dpi upplösning

Utskriftshastighet

18,5 mm/s - låghastighetsläge

25 mm/s - normalhastighetsläge

40 mm/s - höghastighetsläge

Texthöjd

1,3, 2, 2,6, 3, 4 eller 6 mm (smal eller bred)

Maximalt antal textrader

3 rader för profil och självhäftande tejp

Datoranslutning

Ja. Promark Creator + USB-kabel

Bluetooth

Internt minne

Max 250 000 tecken

Antal tecken som kan överföras från datorn

Obegränsat genom Promark Creator mjukvara

Gränssnitt

USB 2.0 Full-Speed, Bluetooth

Strömförsörjning

Nätadapter 100~240 V AC (50~60 Hz), 0.74A, Effekt: 25 W CE-certifierade.

Tillval 6 dedikerade AA-batterier på 1900 mAh vardera.

Dimensioner och vikt

(L x W x H): 272 x 318 x 97 mm, Vikt: 2,7 kg-

+ INNEHÅLL

- + PROMARK T2000-skrivare med AC adapter
- + strömkabel
- + USB-kabel
- + svart färgband 40 m
- + profilstyrare
- + knivset
- + mjukvaran Promark Creator (1-års prenumeration)
- + mjuk väska
- + rullställ

+ PO - PROFIL

TYP	HALOGENFRITT ALTERNATIV	DIAMETER [mm] [min/max]	AREA [mm ²]	FÖRPACKNING
P0-01	P0Z01	1.3/1.8	0.25	250 m / 50 m
P0-02	P0Z02	1.7/2.2	0.5	250 m / 50 m
P0-03	P0Z03	2.0/2.5	0.75	250 m / 50 m
P0-04	P0Z04	2.2/2.8	1.0	200 m / 50 m
P0-05	P0Z05	2.7/3.5	1.5	200 m / 40 m
P0-06	P0Z06	3.2/4.0	2.5	200 m / 40 m
P0-068*	PKZ20*	6.8/7.0	-	100m / 25m / 4.5m
P0-07	P0Z07	3.8/4.7	4.0	100 m / 25 m
P0-08	P0Z08	4.6/5.5	6.0	100 m / 25 m
P0-09	P0Z09	5.6/7.0	10	50 m
P0-10	---	6.5/8.0	16	50 m

STANDARD FÄRG: gul, vit. Andra på begäran. * montering på POH eller PKH hållare



P0/P0Z



P0-068

+ PERFORERAD PO-PROFIL FÖR MONTAGE MED BUNT BAND

TYP	BREDD [mm]	FÖRPACKNING
P0-068Q	11.4	25 m / 100 m
P0-06Q	7.9	40 m / 100 m

STANDARD FÄRG: gul, vit



P0-060Q

+ PHZ - KRYMPSLANG

TYP	DIAMETER FÖRE KRYMPNING [mm]	DIAMETER EFTER KRYMPNING [mm]	FÖRPACKNING
PHZ20024	2.4	1.2	25 m / 150 m
PHZ20032	3.2	1.6	25 m / 150 m
PHZ20048	4.8	2.4	25 m / 150 m
PHZ20064	6.4	3.2	25 m / 150 m

STANDARD FÄRG: gul, vit. Andra på begäran.



PHZ

+ PHZF - PLATT KRYMPSLANG

TYP	DIAMETER FÖRE KRYMPNING [mm]	DIAMETER EFTER KRYMPNING [mm]	FÖRPACKNING
PHZF20024	2.4	1.2	25 m / 100 m
PHZF20032	3.2	1.6	25 m / 100 m
PHZF20048	4.8	2.4	25 m / 100 m
PHZF20064	6.4	3.2	25 m / 100 m

STANDARD FÄRG: gul, vit. Andra på begäran.



PHZF



+

PP+ / PPA+

TYP	HÖJD [mm]	PASSAR TILL	FÖRPACKNING
PP+046	4.6	PT+, PTC, PTZ, PM-10	50 m / 17 m
PP+063	6.3	för Phoenix Contact* plintar	50 m / 17 m
PP+09	9.0	PM-20, PS	50 m / 17 m
PP+100	10.2	för ABB plintar (Entrelec)	50 m / 17 m
PP+110	11.0	för Wago plintar (TopJobs)	50 m / 17 m
PPA+09	9.0	komponentmärkning	20 m / 10 m

STANDARD FÄRG: gul, vit.

* UT2.5, UTB2.5, ST4, DT2.5, QTC, DTI2.5



PT+



PTC



PM



PS



PPA+

PP+046

PP+

+

PL / PWL

TYP	HÖJD [mm]	LÄNGD	LENGTH [m]	FÖRPACKNING
T2000-PL060	6	gul, vit silver	30	1 kassett
			30	
			27	
T2000-PL090	9	gul, vit silver	30	1 kassett
			30	
			27	
T2000-PL120	12	gul, vit silver	30	1 kassett
			30	
			27	
T2000-PWL	33 (skrivytans höjd är 10mm)	vit	8	1 kassett



T2000-PL



T2000-PWL

