


Pax Viaduct 120s

Diskret ventilationslösning

Artikelnr. 1903-2
EAN 7391477190329
E-nr 9302339
RSK 8758665



Pax Viaduct 120s monteras i ventilationskanaler med innerdiameter av minst Ø120mm. Utmärkt fläktalternativ t.ex. när kanalmyningen är trångt placerad vid skärningspunkter vägg/vägg eller tak/vägg. Utrustad med kullagrad motor vilket medger såväl horisontellt som vertikalt läge. Godkänd för installation i våtutrymmen. Kan med fördel styras av termostat och/eller varvtalsregulator.

Specifikationer

Benämning	Pax Viaduct 120s
Färg/Yta	Vit
Material	ABS-plast
Längd [mm]	107
Diameter [mm]	116-118
Vikt [kg]	0,6
Effektförbrukning	20W
Spänning / Frekvens	230V AC 50Hz
Kapslingsklass	IPX4
Isolationsklass	Klass II ska ej skyddsjordas
Märkning	CE
Anslutning	Dold
Kapacitet, friblåsande	137 m ³ /h
Maxtryck	26 Pa
Ljudtrycksnivå, max varv	41 dB(A) 3m
Kanal Ø [mm]	Ø120
Typ av motor	Kullagrad
Temperaturområde	0 - 40°C
Elinstallation	OBS! All fast elinstallation ska utföras av behörig elinstallatör

Beskrivning