

Dörrbladsläsare NoKey MIF-508

ONLINELÄSARE



NoKey MIF-508 erbjuds i flera olika modeller för att passa optimalt i alla objekt.

- NoKey MIF-508 erbjuds med eller utan tangentbord, cylinder eller vred.
- NoKey MIF-508 gör ingen åverkan på dörren.
- NoKey MIF-508 är en såkallad online-läsare och kräver därmed anslutning och strömförsörjning emot systemet via kabel.
- NoKey MIF-508 kan användas som initieringsläsare för alla RCO's offlineläsare.
- NoKey MIF-508 kan monteras både inomhus och utomhus.

Produktinformation

NoKey online är en del av RCO:s NoKey-familj och erbjuds i flera olika modeller med och utan tangentbord, cylinder eller vred, på så sätt kan användaren själv anpassa uppsättningen läsare och säkerheten för att passa optimalt till just sitt objekt. Läsaren uppfyller nordisk låsstandard och är speciellt utvecklad för den nordiska marknaden.

Installationen gör ingen åverkan på dörren, istället sker montering med de behör man har för vanlig cylinderfastsättning och tryckets fastsättning. Eftersom all inkoppling och mekanik finns på insidan av dörren försvåras manipulation och sabotage. Samtliga NoKey online-läsare har ingång för dörravkänning.

Läsaren är fullt integrerad i R-CARD 5000-systemet och kan användas som initieringsläsare för alla RCO's offlineläsare. NoKey online erbjuds med lästekniken Desfire EV2/EV3 & Mifare Classic.

Dörrbladsläsare NoKey MIF-508

ONLINELÄSARE

Teknisk data

	NoKey MIF-508 T01	NoKey MIF-508 C01	NoKey MIF-508 C03	NoKey MIF-508 K01	NoKey MIF-508 KC03	NoKey MIF-508 KC03R
Dimension inre enhet (BxHxD):	68x290x25 mm					
Dimension yttre enhet (BxHxD):	67x181x17 mm			67x270x17 mm		
Tjocklek dörrblad standard (min/max):	38-80 mm					
Tjocklek dörrblad med tillbehör (min/max):	38-110 mm					
Temperaturområde insida:	+5 till -40 °C					
Temperaturområde utsida:	-25 till +55 °C					
Utförande:	Zink (nickelfritt och antibakteriellt trycke), Silvermetallic					
Typ:	Onlineläsare / Dörrbladsläsare					
Anslutning:	Lokalbuss					
Inläsning som stöds:	Desfire EV2/EV3 & Mifare Classic					
Läsavstånd:	Ca 1-2 cm beroende på transponder					
Knappsats:	Nej			Ja		
Enheten anpassad för dörr med:	Modul/Connect lås	Ovalcylinder	Ovalcylinder	Modul/Connect lås	Ovalcylinder	Rundcylinder
Vred insida:	Nej	Nej	Ja	Nej	Ja	Ja
Matningsspänning:	12-27,3V DC					
Strömförbrukning:	Min: 35mA / Max: 300mA @24V DC					
Artikelnamn:	NoKey MIF-508 T01	NoKey MIF-508 C01	NoKey MIF-508 C03	NoKey MIF-508 K01	NoKey MIF-508 KC03	NoKey MIF-508 KC03R
Artikelnummer:	20180300	20180302	20180310	20180325	20180335	20180336
E-nummer:	5870441	5870763	5870443	5870445	5870447	5870521

Matris för passande låshus

	K01	KC03	T01	C03
ASSA Abloy låshus				
212, 1498	✓		✓	
310, 410, 411		✓		✓
510, 511, 710, 711	✓	✓	✓	✓
610				
7787, 8765	✓	✓	✓	✓
8561, 8562	✓	✓	✓	✓
Dorma Kaba låshus				
710, 1222, 1224		✓		✓
712	✓	✓	✓	✓
719, 912, 919, 1248, 9192		✓		✓
1216, 1219, 1233, 1316	✓	✓	✓	✓