


UC-50/8 Gen2 LK 2

Artikelnummer 20080154, E-nummer 5871920



Undercentral för åtta dörrmiljöer (online). Undercentralen är adresserbar med sabotageskyddad kapsling.

Centralenheten UC-50 är hjärnan i R-CARD 5000. Det är UC:n som tar beslut och övervakar övriga anslutna enheter. Ett passage-/säkerhetssystem kan bestå av flera centralenheter. I ett integrerat larmsystem utgör en av UC-50-centralerna centralapparat för larmsystemet.

UC-50 Gen2 är en uppdaterad version med ny kapsling samt med säkring för matningen till underenheter på lokalbussen.

UC-50 Gen2 kan användas på samma anknytning som tidigare modeller.

Obs! UC-50 Gen2 måste kombineras med IP-50 Gen2 samt LS-50 Gen3.

*För larmklassade produkter gäller miljöklassningens temperaturområde.



Mått (BxHxD)	201 x 181 x 50 mm
Nettovikt	0,5
Ingångar	1 ingång
Utgångar	1 reläutgång (Max 500mA)
Matningsspänning	12-30V DC
Strömförbrukning	Max. 119 mA
Kommunikation	RS-485 (lokalbuss), CAN (systembuss) I2C (BT-xx)
Temperaturområde	+5°C till +60°C *
Kapslingsklass	IP20
Miljöklass	1
SBSC Certifierad	Larmklass 2 SSF 1014 Certnr: 8-561
Monteringsanvisning	https://www.rco.se/Media/Temp/Projektregistrering-UC-50.pdf