

UC-50/4M Gen2 LK 2

Artikelnummer 20080156, E-nummer 5871924



En specialanpassad undercentral för mindre objekt

UC-50/4M är en specialversion av centralenhet UC-50 speciellt framtagen för objekt där man endast behöver säkra ett fåtal dörrar med hjälp av en passer- och inbrottslarmlösning.

Undercentralen har stöd för upp till 4 dörrmiljöer (online) och levereras komplett med IP-50 och LS-50 moduler. Ansluts som egen anknytning till R-CARD M5 och kan inte kopplas ihop med ytterligare UC-50. Till UC-50/4M kan enbart larmcertifierade produkter anslutas som manöverpanelerna MapR 509 och MapR Touch (ej vid certifierad anläggning) samt DIO-5084 med eller utan 66/509-läsare (509-läsaren endast med omvandlarkort TB-485). Även NoKey Motor 523/524 kan anslutas.

UC-50 Gen2 är en uppdaterad version med ny kapsling samt med säkring för inkommande matningsspänning.



Mått (BxHxD)	201 x 181 x 50 mm
Nettovikt	0,5
Ingångar	1 ingång
Utgångar	1 reläutgång (Max 500mA)
Matningsspänning	12-30V DC
Strömförbrukning	63 mA
Kommunikation	RS-485 (lokalbuss), CAN (systembuss) I2C (BT-xx)
Temperaturområde	+5°C till +60°C
Kapslingsklass	IP20
Miljöklass	1
SBSC Certifierad	Larmklass 2 SSF 1014 Certnr: 8-561
Monteringsanvisning	https://www.rco.se/Media/Temp/Projektregistrering-UC-50.pdf