DIO-5084 Gen2 LK 2

Artikelnummer 20100152, E-nummer 5872005



DIO-enhet för larmsektioner och / eller anslutning av max två kortläsare (en inläsare & en utläsare). Ansluts mot UC-50 via lokalbuss RS-485.

DIO-enheten har stöd för läsare på Terminalbusen via I2C eller 485 (bygling). Kräver ej separat TB-485.

DIO-5084 Gen2 LK2, har 8 st ingångar (dubbelbalanserade eller strömslinga med återställning) & 4 st utgångar (2 st relä & 2 st Transistorutgångar).

Intern 12V-spänningsomvandlare för att bl.a kunna driva IR-detektorer.

Certifierad enligt SSF 1014, Larmklass 1-2. Certifikatnummer: 8-561.

Strömförbrukning: Utan last alla ut-/ingångar aktiva, max 131mA @24VDC.

Mått (BxHxD)	201 x 181 x 50 mm
Nettovikt	0,51
Ingångar	8 ingångar (dubbelbalanserade el. strömslinga)
Utgångar	4 utgångar (2 relä, 2 transistor)
Matningsspänning	10 - 24V DC
Strömförbrukning	Utan last alla ut-/ingångar aktiva 131mA@24VDC
Kommunikation	Lokalbuss RS-485, Terminalbuss TB-485 / I2C
Temperaturområde	+5°C till + 40°C
SBSC Certifierad	Larmklass 2 SSF 1014, Cert.nr: 8-561