


DIO-5084 Gen2 LK 3-4

Artikelnummer 20100160, E-nummer 5872006



DIO-enhet utrustad med borrhädd för larmsektioner och / eller anslutning av max två kortläsare (en inläsare & en utläsare). Ansluts mot UC-50 via lokalbuss RS-485.

Enheten har stöd för läsare på Terminalbusen via I2C eller 485 (bygling). Kräver ej separat TB-485.

DIO-5084 Gen2 LK3-4, har 8 st ingångar (dubbelbalanserade eller strömslinga med återställning) & 4 st utgångar (2 st relä & 2 st transistorutgång).

Intern 12V-spänningsomvandlare för att bl.a kunna driva IR-detektorer.

Certifierad enligt SSF 1014, Larmklass 3/4. Certifikatnummer: 8-561.

Strömförbrukning: Utan last alla ut-/ingångar aktiva, max 137mA @24VDC.



Mått (BxHxD)	201 x 181 x 50 mm
Nettovikt	0,495
Ingångar	8 ingångar (dubbelbalanserade el. strömslinga)
Utgångar	4 utgångar (2 relä, 2 transistor)
Matningsspänning	10 - 24V DC
Strömförbrukning	Utan last alla ut-/ingångar aktiva 137mA@24VDC
Kommunikation	Lokalbuss RS-485, Terminalbuss TB-485 / I2C
Temperaturområde	+5°C till +40°C
SBSC Certifierad	Larmklass 1-4 SSF 1014 Cer nr 8-561