NoKey MIF-508 S Gen2

Artikelnummer 20180312, E-nummer 5872208



NoKey online är en dörrbladsläsare utan knappsats som kan användas tillsammans med rund, oval-cylinder eller utan (täckbricka ingår). Det är valbart att välja med vred på insidan eller utan. Dörrbladsläsaren passar på dörrar med modul / Connect lås (se www.rco.se för lista på testade låskistor).
Installationen gör ingen åverkan på dörren och monteras med de behör man har för vanlig cylinderfastsättning samt handtagets fastsättning.

NoKey läsarens funktion är att handtaget är frikopplat tills en giltig passage sker och eftersom all inkoppling och mekanik finns på insidan av dörren försvåras eventuell manipulation och sabotage. NoKey onlinee-läsaren har inbyggd ingång för dörravkänning.

Viktigt: NoKey-läsarens två delar (inre och yttre) är av säkerhetsskäl låsta mot varandra på elektronisk väg

Utförande	Svart
Mått inre enhet (BxHxD)	68x290x25 mm
Mått utanpåliggande (BxHxD)	67x181x17 mm
Dörrblad standard (min/max tjocklek)	38-80 mm
Vikt	3.2 kg
Vikt inre enhet	1.55 kg
Vikt yttre enhet	1.02 kg
Temperaturområde insida	+5 till +40 °C
Temperaturområde utsida	-25 till +55 °C
Anslutningar	Lokalbus (RS-485)
Lästekniker	Mifare Desfire EV2/EV3, Mifare Classic
Inläsning som stöds	Desfire EV2/EV3 RCO App, serienummer och sektorläsning
Läsavstånd	Ca 1-2 cm beroende på transponder
Matningsspänning	12-24 V DC
Strömförbrukning	Nominellt 35 mA @ 24 V DC. Max 300 mA @ 24 V DC