

Skarvskåp T8



Skarvskåp T8

Skarvskåp T8 är låsbart och avsett för montering på vägg inomhus eller i skåp utomhus. T8 levereras med låsvred och locket har standard hålbild för ASSA-Abloylås. T8 levereras med 8 st. Multikassetter (11 202 202). Inkommande kablar dragavlastas på inredningen och fiber förläggs i fiberstyrningar till och från kassetter. Genomföring på ovansidan för 48 st. mikrokablar/duktar Ø 1-5 mm och 4 st. kablar. Undersidan har genomföring för patchkablar och 4 st. kablar.

- Anslutning av kablar från över och undersida.
- 48 mikrokablar eller mikroduktar Ø 1-5 mm.
- Genomföring undersida för Patchkablar.

Kapacitet:

Skarvning i maximalt 8 st. Multikassetter.

Montering:

Skåp eller väggmontage. Fyra "nyckelhål" i hörn.

Dimensioner:

Höjd: 358 mm
Bredd: 500 mm
Djup: 150 mm

Material:

Pulverlackerad aluzink

Färg:

RAL Beige BP5070

Vikt:

9 kg

Kapacitet för Skarvskåp T8

Max. antal kassetter	Maximalt antal skarvade fiber
8	384 singel fiber, 576 4-ribbon

Skarvskåp T

Art. nr.	E-nr.	Telia nr.	Beskrivning
11 470 270	50 605 04		Skarvskåp T8
11 202 202			Multikassett för optofiber (2-pack)
11 202 204			Multikassett för optofiber för 48 singelfiber (2-pack)

Arbetsinstruktion:

71 999 082