

Skarvskåp T4 Flex



Skarvskåp T4 flex för fiberoptiska accessnät.



- **Lämplig för blåsfiber och mikrokablar**
- **Kompakta yttermått**
- **Snabb och enkel fiberskarvning**
- **Låsbar**
- **2 kassetthållare, 2 multikassetter samt en 24x7mm duktkam ingår vid leverans**

Skarvskåp T4 Flex monteras på vägg eller i markskåp. Avsett för skarvning av fiberoptiska kablar och blåsfibersystem i FTTH-nät.

Skarvskåp T4 Flex ansluter kablar/mikroprodukter via botten av skåpet. T4 Flex rymmer 4 st. Multikassetter vilket medger att 192 (288 slim) enkelfiber alt. 288 4-ribbon kan skarvas i skåpet med möjlighet till midspan. För att erhålla hög kapacitet vid singelfiber väljs Multikassetter för 48 fiber (11202204), alt. SLIM hylsa (11218347) = 72 fiber/kasset.

Montering:

På vägg inomhus eller i markskåp

Material:

Pulverlackerad aluzinkplåt

Dimensioner:

Höjd: 387,5 mm
Bredd: 264,5 mm
Djup: 133 mm

Vikt:

5,5 kg

Kapacitet för Skarvskåp T4 flex

Art. nr.	Max. antal kassetter	Maximalt antal skarvade fiber *)				
		Singelfib.36/kas.	Singelfib. 48/kas.	Singelfib. 72/kas.	4-fib. 18x4/kas.	8-fib. 18x8/kas.
11470245	4	144	192	288	288	576

*) Med reservation för storlek på svetshylsa

Skarvskåp T4 flex

Art. nr.	E-nr.	Telia nr.	Beskrivning
11 470 245	5060950		Skarvskåp T4 Flex
11 470 251	5062195		Kassetthållare T4 Flex
11 202 202	5084306	NCLA 101 09	Multikassett för optofiber (2-pack)
11 202 204	5062164		Multikassett för optofiber för 48 singelfiber (2-pack)
11 470 172	5060361	SXAA130366	Insats 5mm passande ingående 7mm kam, 3 spår = 12 tuber
11 408 227			Dukthållare 60x 5mm
11 478 423			Hållare T20/T80 64 mikrorör (5mm)
11 478 048	5062194		Dragavlastare 48mm
11 478 050			Dragavlastare 65mm

