

zebra



Teknisk beskrivning

IP Klass: 23

Klass: 1

Livslängd: 100 000h L90 B10

Färgåtergivning: Ra80

SDCM: 3

Ta: 30

Omgivningstemperatur: -20°C - +30°C

Elektrisk data: 230V 50Hz

Effektfaktor 0,95

Vikt: 4kg

Färgtemperatur: 4000K

LxBxH: 1480x107x109

Industriarmatur IP23 58 LED

Miljöunik effektiv industriarmatur IP23 LED.

Armaturen är utrustad med gavlar + täcklock i biomaterial som är biologiskt nedbrytbart och mikroplastfritt. Stomme är gjord i Aluzink och är försedd med en opal kupa i akryl som minskar bländning på ett effektivt sätt. Inkoppling sker på utsidan av gavlarna på 5-poliga snabbplintar. Dessa plintar är lättåtkomliga via täcklock för smidig installation. Armaturen levereras med överkoppling 5x2,5mm² som standard. Armaturen kan monteras på lina, skena eller dikt tak, linfästen ingår.

Färgtemperatur 6500K finns som tillval.

Det går även att specialbeställa armaturer med färdigkopplad Enstonetsnabbkoppling i gavlarna för snabbare installation.

DA = DALI. SK = Snabbkoppling.

E-nr	Benämning	Effekt W	Lumen	Spridningsvinkel
7214552	LED 58 IP23	58	8246	120°
7214607	LED 58 IP23 DA	58	8246	120°
7214555	LED 58 IP23 SK	58	8246	120°

zebra

Industriarmatur IP23 58 LED

