

# zebra



IP-klass: 65  
Klass: 1  
Livslängd: 100 000h/L70/B50  
Effektivitet: 140lm/W  
Färgtemperatur: 4000K  
Dimbar: Nej  
Glas/Bländskydd: Planglas  
Färg/material: Pulverlackerad aluminium  
Färgåtergivning: RA>80  
SDCM: 3  
Ljusfördelning: Asymmeterisk  
Vikt: 8,5kg

## Strålkastare

Asymmeteriska strålkastare tillverkade i kromaterad och pulverlackerad aluminium. Strålkastaren ger 140lm/W, har en färgtemperatur på 4000K och är komplett med drivdon för 230V. Armaturen monteras enkelt med ställbar bygel på bland annat vägg, tak eller balk. Levereras med 1m jordad gummikabel utan stickkontakt för anslutning i kopplingsdosa, skymningsrelä eller närvarodetektor. Armaturen är anpassad för inom- och utomhusbruk. Lämpliga för belysning av t.ex. parkeringar, portar, runt fastigheter och uppfarter.

| Enummer   | Benämning                     | Färgtemperatur | Lumen   | BxHxD        |
|-----------|-------------------------------|----------------|---------|--------------|
| 77 653 99 | Strålkastare asymmeterik 150W | 4000K          | 22007lm | 400x509x70mm |

