



ROUNDLINE Slav

Radiator utan termostat

Den här modellen saknar termostat och används tillsammans med trådanlutna centrala styrsystem. (OBS! Ska inte förväxlas med Roundline Eco som har termostat i radiatoren och som styrs trådlöst via en vägg-termostat). Slavradiatoren har samma säkerhet med överhettningsskydd och begränsad ytemperatur som övriga Roundlineradiatorer. Slavradiatoren har slät front. Strömbrytaren sitter i radiatorns gavel.

TERMOSTATTYP

Radiatoren saknar termostat. Slavradiatoren är avsedd att användas tillsammans med centrala styrsystem.

ROUNDLINE ÄR EN SÄKER RADIATOR

Roundline blir aldrig varmare än ca 70°C på ytan (vid 230V/400V). Vid normal drift (50 % belastning) innebär det ca 35°C.

Överhettningsskydd: Roundline får inte övertäckas. Skulle ändå radiatoren av någon anledning täckas över så att temperaturen i radiatoren blir för hög, utlöses ett överhettningsskydd.

Inga vassa hörn: Roundline har inga vassa hörn eller kanter som man kan skada sig på.

SKÖTSEL

Roundline är lätt att fälla fram eller ta ner när man t ex behöver städa eller renovera. Dammsug gärna radiatoren underifrån.

TILLBEHÖR

Täcklist: Monteras över radiatoren som skydd för att inget ska kunna ramla ner och fastna mellan radiatoren och väggen.

SERVICE OCH GARANTIER

Kontakta vår Kundtjänst om du har frågor angående Roundline.

Garantiid: 2 år från inköpsdatum.

Tego Kundtjänst tel 0418 - 45 58 25

Watt	Längd	Höjd	Volt	Best. nr.
Normaltempererad IP21 ▲				
400	638	200	230	E 8511304
			400	E 8511305
600	750	200	230	E 8511306
			400	E 8511307
800	974	200	230	E 8511308
			400	E 8511309
1000	1198	200	230	E 8511310
			400	E 8511311
1200	1422	200	230	E 8511312
			400	E 8511313
300	414	400	230	E 8511324
			400	E 8511325
600	638	400	230	E 8511326
			400	E 8511327
800	750	400	230	E 8511328
			400	E 8511329
1000	974	400	230	E 8511330
			400	E 8511331
1200	1198	400	230	E 8511332
			400	E 8511333
1500	1422	400	230	E 8511334
			400	E 8511335
Extra Lågtempererad IP 21 ▲				
450	750	400	230	E 8511354
			400	E 8511355
600	1198	400	230	E 8511356
			400	E 8511357