

## AUTOMATIKSKÅP



### PRODUKTBESKRIVNING

nVent RAYCHEM SBS-R-FP är ett komplett automatikskåp i plastkapsling och är avsett för värmekabel för frostskydd av rör.

Innehåller huvudbrytare, automatsäkring, jordfelsbrytare samt styrenhet. Apparatskåpet är utrustat med termostat RayStat-Control-11-DIN.

Pt100 temperaturgivare ingår.

Används till RAYCHEM värmekablar för frostskydd av rör:

- ETL-10
- Frostop Black
- Frostop Green
- FS-A
- FS-B
- FS-C

### FÖRDELAR

- Färdigkopplade automatikskåp sparar tid på arbetsplatsen.
- Termostat RayStat-Control-11-DIN med anläggningsgivare ingår för optimal energieffektivitet.
- CE-märkt, uppfyller gällande europeisk standard.

## TEKNISKA DATA

Benämning	SBS-R-FP-1x10A	SBS-R-FP-3x10A	SBS-R-FP-6x10A	SBS-R-FP-1x16A	SBS-R-FP-3x16A	SBS-R-FP-6x16A
E-nummer	89 492 82	89 492 84	89 492 86	89 492 83	89 492 85	89 492 87
PCN	1244-016629	1244-016630	1244-016631	1244-016626	1244-016627	1244-016628
Driftspänning	230 Vac, 50/60 Hz	230 Vac, 50/60 Hz	230 Vac, 50/60 Hz	230 Vac, 50/60 Hz	230 Vac, 50/60 Hz	230 Vac, 50/60 Hz
Termostattyp	RayStat-Control-11-DIN Pt-100 temperatur-givare ingår	RayStat-Control-11-DIN Pt-100 temperatur-givare ingår	RayStat-Control-11-DIN Pt-100 temperatur-givare ingår	RayStat-Control-11-DIN Pt-100 temperatur-givare ingår	RayStat-Control-11-DIN Pt-100 temperatur-givare ingår	RayStat-Control-11-DIN Pt-100 temperatur-givare ingår
Automatsäkring/ utgångar	1 x 10A	3 x 10A	6 x 10A	1 x 16A	3 x 16A	6 x 16A
Huvudbrytare	40A	40A	40A	40A	40A	40A
Jordfelsbrytare	30 mA	30 mA	30 mA	30 mA	30 mA	30 mA
Kapslingstyp	Plast	Plast	Plast	Plast	Plast	Plast
Kapslingsklass	IP65	IP65	IP65	IP65	IP65	IP65
Mått (mm)	Bredd: 310 Höjd: 246 Djup: 148	418 436 148	418 586 148	418 286 148	418 436 148	418 586 148
Färg på kapsling	Ljusgrå	Ljusgrå	Ljusgrå	Ljusgrå	Ljusgrå	Ljusgrå
Omgivningstemperatur	+5 till +35 °C	+5 till +35 °C	+5 till +35 °C	+5 till +35 °C	+5 till +35 °C	+5 till +35 °C
Kabelgenomföringar	Metriskabrytöppningar	Metriskabrytöppningar	Metriskabrytöppningar	Metriskabrytöppningar	Metriskabrytöppningar	Metriskabrytöppningar
Godkännanden	CE-märkt (enligt IEC61439-1)	CE-märkt (enligt IEC61439-1)	CE-märkt (enligt IEC61439-1)	CE-märkt (enligt IEC61439-1)	CE-märkt (enligt IEC61439-1)	CE-märkt (enligt IEC61439-1)

## PRODUKTSORTIMENT

E-nr	Produktnamn	Beskrivning
89 492 82	SBS-R-FP-1x10A	Apparatskåp 1x10A för frostskydd av rör
89 492 84	SBS-R-FP-3x10A	Apparatskåp 3x10A för frostskydd av rör
89 492 86	SBS-R-FP-6x10A	Apparatskåp 6x10A för frostskydd av rör
89 492 83	SBS-R-FP-1x16A	Apparatskåp 1x16A för frostskydd av rör
89 492 85	SBS-R-FP-3x16A	Apparatskåp 3x16A för frostskydd av rör
89 492 87	SBS-R-FP-6x16A	Apparatskåp 6x16A för frostskydd av rör

## INSTALLATIONSANVISNINGAR

Elschema, förbindelseschema, komponentlista samt driftinstruktion medföljer produkten. Alla elektriska installationer måste utföras av en behörig elinstallatör enligt lokala föreskrifter.

### Sverige

Tel +46 31 335 58 00  
salesse@nvent.com



nVent.com

Vår kraftfulla varumärkesportfölj:

CADDY ERICO HOFFMAN RAYCHEM SCHROFF TRACER