



VIKTIG BASFAKTA

Vikt	0,54 kg + vald bottendel
Arbetstemperatur	-30... +50°C
Skyddsklass	IP65
Spänning	Enligt vald bottendel
Siren	Min. 65 dB, max 115 dB
Kabelanslutning	M20 (Beroende på sockel)
Färg	Vit, Röd, Grå, Svart,
Material	Polykarbonat
Godkännande	CE, GOST, UL
Mått	ø 92 x 87,5 (+ sockel)

Allmän beskrivning

SIR115 är en kraftig multifunktionell elektronisk siren som är utvecklad för att kunna ge två olika nivåer av larm (förlarm och larm), de är kontrollerbara via oberoende elektriska kontakter. Med SIR115 kan man dra nytta av 64 stycken olika toner, som är valbara via DIP-switchar.

Val av bottendel styr sirenens spänning samt monteringsmetod. Se tabell nedan. Därav krävs två beställningsnummer vid order.

1) Lins med färg 2) Sockel. T.ex. SIR115/V (Vit siren) + LT/12/24/G (Grå låg sockel 12-24 VUC)

Dubbelsockeln skapar möjlighet att tillsätta ytterligare en siren, kombienhet eller LED ljus.

ARTIKEL NR. BESKRIVNING

SIR105/* * = Färg (V - Vit, R - Röd, S - Svart, G - Grå)



SOCKELUTFÖRANDEN:

ARTIKEL NR.	BESKRIVNING	SPÄNNING	STORLEK (mm)
LT/12/24/*	Låg sockel	12/24 VUC	ø 92 x 21
HT/**/*	Hög sockel	** = 12/24 VUC & 120/240 VAC	ø 92 x 46
VT/**/*	Väggfäste	** = 12/24 VUC & 120/240 VAC	115 x 61
VD/**/*	Väggfäste dubbel	** = 12/24 VUC & 120/240 VAC	117 x 97
IT/**/*	Inbyggnadssockel	** = 12/24 VUC & 120/240 VAC	ø 146 (104) x 71
ST/**/*	Stolpfäste	** = 12/24 VUC & 120/240 VAC	ø 92 x 46

* = Färg på sockel (S - Svart, R - Röd, G - Grå, V - Vit), finns i fler spänningsutförande.