



VIKTIG BASFAKTA

Vikt	0,11 kg (+ sockel)
Arbetstemperatur	-30... +50°C
Skyddsklass	IP66 Med skyddskrage: IP69K
Färg	Röd, Orange, Blå & Grön
Lins typer	SP = För kort distans SD = För lång distans
Utförande	Blinkande, Statiskt eller Blixtrande
Godkännande	CE, GOST, UL
Material	Polykarbonat
Kabelanslutning	M20 (beroende på sockel)
Mått ståendes	Ø92 x H42,5 + sockel

Allmän beskrivning

Multifunktionell högkvalitets LED konstruerade för att tillfredsställa de mest krävande applikationer. XLF/S kan ge tre olika ljuseffekter (statisk, blinkande, blixtrande) kontrollerbara via oberoende elektriska kontakter, vilket gör den här enheten det perfekta valet för de flesta tillämpningar.

Med skyddskragen 72248, som placeras mellan varningsljuset och sockeln, uppfyller XLF skyddsklassen IP69K. Detta ger ett mycket starkt skydd mot damm och vatten. Skyddskragen fungerar med låga, höga sockeln och stolpfästet.

Så gott som noll underhåll tack vare den inbyggda LED-tekniken som garanterar upp till 100.000 timmars livslängd vid normala förhållanden, utan vibrationer och hårdare temperaturförändringar.

"XLF/SP" = Proximity för korta distanser eller "XLF/SD" = Directional för lång distans. Med dessa linser är XLF/S det perfekta valet för en högkvalitets-signalanordning.

UTFÖRANDE:

ARTIKEL NR.	SPÄNNING	STRÖMFÖRBRUKNING	ARTIKELSTATUS
XLF/SP/*	Se sockel.	24V: 270 mA. 240V: 50 mA	Beställningvara
XLF/SD/*	Se sockel.	24V: 270 mA. 240V: 50 mA	Lagervara

* = Lägg till färg.



SOCKELUTFÖRANDE:

ARTIKEL NR.	BESKRIVNING	SPÄNNING	STORLEK (mm)
LT/12/24/*	Låg sockel	12/24 VUC	ø 92 x 21
HT/**/*	Hög sockel	** = 12/24 VUC & 120/240 VAC	ø 92 x 46
VT/**/*	Väggfäste	** = 12/24 VUC & 120/240 VAC	115 x 61
VD/**/*	Väggfäste dubbel	** = 12/24 VUC & 120/240 VAC	117 x 97
IT/**/*	Inbyggnadssockel	** = 12/24 VUC & 120/240 VAC	ø 146 (104) x 71
ST/**/*	Stolpfäste	** = 12/24 VUC & 120/240 VAC	ø 92 x 46

72248 Skyddskrage för IP69K

* = Färg på sockel (S - Svart, R - Röd, G - Grå, V - Vit), finns i fler spänningsutförande.