



VIKTIG BASFAKTA

Vikt	0,2 kg + vald bottendel
Arbetstemperatur	-30... +50°C
Skyddsklass	IP66
Spänning	Enligt vald bottendel
Kabelanslutning	M20
Färg	Röd, Blå, Grön, Klar, Orange,
Material	Polykarbonat
Godkännande	CE, GOST, UL
Mått	ø 92 x 107,5 (+ sockel)

Allmän beskrivning

SLR/S är ett kraftfullt Multifunktionellt LED ljus med 3 separata funktioner. Blinkande ljus, blixtrande ljus, slumpmässigt ljus. Ljuset styrs med flera ledare.

Val av bottendel styr ljusets spänning samt monteringsätt. Se tabell nedan. Därav krävs två beställningsnummer vid order.

1) lins med färg 2) Sockel. T.ex. SLR/S/L/B (Blå ljusdel) + LT/12/24/G (Grå låg sockel 12-24 VUC)

Dubbelsockeln skapar möjlighet att tillsätta ytterligare en siren, kombienhet eller LED ljus.

ARTIKEL NR.

SPÄNNING

STRÖMFÖRBRUKNING

FÄRG

SLR/S/L/*

Se sockel.

24V: 700 mA. 230V: 40 mA

* = Se färger ovan.



SOCKELUTFÖRÄNDEN:

ARTIKEL NR.	BESKRIVNING	SPÄNNING	STORLEK (mm)
LT/12/24/*	Låg sockel	12/24 VUC	ø 92 x 21
HT/**/*	Hög sockel	** = 12/24 VUC & 120/240 VAC	ø 92 x 46
VT/**/*	Väggfäste	** = 12/24 VUC & 120/240 VAC	115 x 61
VD/**/*	Väggfäste dubbel	** = 12/24 VUC & 120/240 VAC	117 x 97
IT/**/*	Inbyggnadssockel	** = 12/24 VUC & 120/240 VAC	ø 146 (104) x 71
ST/**/*	Stolpfäste	** = 12/24 VUC & 120/240 VAC	ø 92 x 46

* = Färg på sockel (S - Svart, R - Röd, G - Grå, V - Vit), finns i fler spänningsutförande.