



VIKTIG BASFAKTA

Vikt	0,11 kg (+ sockel)
Arbetstemperatur	-30... +50°C
Skyddsklass	IP66 Med skyddskrage: IP69K
Färg	Röd, orange, blå, grön, ljusblå, lila, gul och klar.
Lins typer	SD = För lång distans SP = För kort distans
Utförande	Statiskt ljus, Enkelblix, Dubbelblix, 4-blix, Slumpmässig effekt.
Godkännande	CE, UL, EAC
Material	Polykarbonat
Kabelanslutning	M20 (beroende på sockel)
Mått ståendes	Ø92 x H42,5 + sockel
Olika spänningar	Se nedan

Allmän beskrivning

Multifunktionellt högkvalitets LED-ljus med hög optisk prestanda med 8 färger i en och samma enhet. Konstruerad för att tillfredsställa de mest krävande applikationer, med 5 olika utföranden. Statiskt ljus, enkelblix, dubbelblix, 4-blix och en slumpmässig effekt.

Med skyddskragen 72248, som placeras mellan varningsljuset och sockeln, uppfyller XLF skyddsklassen IP69K. Detta ger ett mycket starkt skydd mot både damm och vatten. Skyddskragen fungerar med den låga, höga och stolpfästet sockeln.

Val av bottendel styr spänning samt montering. Därav krävs två beställningsnummer vid order.

"XLF/SP" = Proximity för kort distans eller
"XLF/SD" = Directional för lång distans. Med dessa linser är XLF det perfekta valet för en högkvalitets-signalanordning.

1) Varningsljus 2) Sockel. T.ex. XLF/SD/L/RGB (Varningsljus för lång distans) + LT/12/24/G (Grå låg sockel 12-24 VUC).

ARTIKEL NR.

SPÄNNING

STRÖMFÖRBRUKNING

XLF/SD/L/RGB

Se sockel.

24V: 160 mA. 240V: 35 mA.

XLF/SP/L/RGB

Se sockel.

24V: 160 mA. 240V: 35 mA.



SOCKELUTFÖRANDEN:

ARTIKEL NR.

BESKRIVNING

SPÄNNING

STORLEK (mm)

LT/12/24/*

Låg sockel

12/24 VUC

Ø 92 x 21

HT//***

Hög sockel

** = 12/24 VUC & 120/240 VAC

Ø 92 x 46

VT//***

Väggfäste

** = 12/24 VUC & 120/240 VAC

115 x 61

VD//***

Väggfäste dubbel

** = 12/24 VUC & 120/240 VAC

117 x 97

IT//***

Inbyggnadssockel

** = 12/24 VUC & 120/240 VAC

Ø 146 (104) x 71

ST//***

Stolpfäste

** = 12/24 VUC & 120/240 VAC

Ø 92 x 46

72248

Skyddskrage för IP69K

* = Färg på sockel (S - Svart, R - Röd, G - Grå, V - Vit), finns i fler spänningsutförande.