

## Origo ActiveAhead



Artikelnummer 7508655






### Produktspecifikation

<b>Effekt (W)</b>	16	<b>Ljuskälla</b>	LED utbyttbar
<b>Armaturlumen (lm)</b>	1137	<b>Ljuskälla ingår</b>	Ja
<b>Effektivitet (lm/W)</b>	71	<b>Antal poler</b>	3
<b>Färgtemperatur (K)</b>	3000	<b>IP-klass</b>	IP54
<b>Ljusspridning</b>	Symmetrisk	<b>Vandalklass (IK)</b>	IK10
<b>Färg</b>	Vit	<b>Serie</b>	Origo
<b>Material</b>	Polykarbonat	<b>Livslängd L70/B50</b>	70000
<b>Glas/Bländskydd</b>	Plast, PC, opal	<b>D-märkt</b>	Nej
<b>Höjd (mm)</b>	89	<b>Skyddsklass</b>	II
<b>Diameter (mm)</b>	262	<b>Färgåtergivning (CRI)</b>	>80
<b>Vikt (kg)</b>	0,7	<b>Färgtolerans (SDCM)</b>	3
<b>GTIN</b>	7393047223406	<b>Omgivningstemp. (°C)</b>	-25°C + 50°C
<b>Knockout för utanpåliggande kabel</b>	Nej	<b>Drivdon ingår</b>	Ja
<b>Vidarekoppling</b>	Nej	<b>Typ av drivdon</b>	Konstantström
<b>Med ljussensor</b>	Ja	<b>Dragavlastning</b>	Nej
<b>Med rörelsesensor</b>	Ja	<b>Ledararea (mm<sup>2</sup>)</b>	2,5
<b>Dimbar</b>	Nej	<b>Spänningstyp</b>	AC/DC

### Ljusbild och måttskiss



### Miljöbilder



# Origo ActiveAhead



Artikelnummer 7508656






## Produktspecifikation

Effekt (W)	25	Ljuskälla	LED utbyttbar
Armaturlumen (lm)	1924	Ljuskälla ingår	Ja
Effektivitet (lm/W)	77	Antal poler	3
Färgtemperatur (K)	3000	IP-klass	IP54
Ljusspridning	Symmetrisk	Vandalklass (IK)	IK10
Färg	Vit	Serie	Origo
Material	Polykarbonat	Livslängd L70/B50	70000
Glas/Bländskydd	Plast, PC, opal	D-märkt	Nej
Höjd (mm)	99	Skyddsklass	II
Diameter (mm)	330	Färgåtergivning (CRI)	>80
Vikt (kg)	0,9	Färgtolerans (SDCM)	3
GTIN	7393047223413	Omgivningstemp. (°C)	-25°C + 50°C
Knockout för utanpåliggande kabel	Nej	Drivdon ingår	Ja
Vidarekoppling	Nej	Typ av drivdon	Konstantström
Med ljussensor	Ja	Dragavlastning	Nej
Med rörelsesensor	Ja	Ledararea (mm <sup>2</sup> )	2,5
Dimbar	Nej	Spänningstyp	AC/DC

## Ljusbild och måttskiss



## Miljöbilder



# Origo On/Off

Artikelnummer 7501842





Tak- och väggplafond on/off. Tillverkade i polykarbonat med opal kupa.




## Produktspecifikation

Effekt (W)	16	Dimbar	Nej
Armaturlumen (lm)	1137	Ljuskälla	LED utbyttbar
Effektivitet (lm/W)	71	Ljuskälla ingår	Ja
Färgtemperatur (K)	3000	Spänning (V)	220-240
Ljusspridning	Symmetrisk	Antal poler	3
Färg	Vit	IP-klass	IP54
Material	Polykarbonat	Vandalklass (IK)	IK10
Glas/Bländskydd	Plast, PC	Serie	Origo
Djup (mm)	89	Typ	Plafond
Diameter (mm)	262	Livslängd L70/B50	100000
Vikt (kg)	0,7	D-märkt	Nej
Avsäkring B10 (st)	45	Skyddsklass	II
Avsäkring B16 (st)	73	Färgåtergivning (CRI)	>80
Avsäkring C10 (st)	50	Färgtolerans (SDCM)	3
Avsäkring C16 (st)	80	Omgivningstemp. (°C)	-25°C - +50°C
GTIN	7393041841361	Drivdon ingår	Ja
Energimärkning	F	Typ av drivdon	Konstantström
Knockout för utanpåliggande kabel	Nej	Dragavlastning	Nej
Vidarekoppling	Nej	Ledararea (mm <sup>2</sup> )	2,5
Med ljussensor	Nej	Spänningstyp	AC/DC
Med rörelsesensor	Nej	Anslutning (typ)	Snabbplint

## Ljusbild och måttskiss



## Miljöbilder



# Origo On/Off

Artikelnummer 7501843





Tak- och väggplafond on/off. Tillverkade i polykarbonat med opal kupa.




## Produktspecifikation

Effekt (W)	25	Med rörelsesensor	Nej
Armaturlumen (lm)	1924	Dimbar	Nej
Effektivitet (lm/W)	77	Ljuskälla	LED utbyttbar
Färgtemperatur (K)	3000	Ljuskälla ingår	Ja
Ljusspridning	Symmetrisk	Spänning (V)	220-240
Färg	Vit	Antal poler	3
Material	Polykarbonat	IP-klass	IP54
Glas/Bländskydd	Plast, PC	Vandalklass (IK)	IK10
Djup (mm)	99	Serie	Origo
Diameter (mm)	330	Typ	Plafond
Vikt (kg)	0,9	Livslängd L70/B50	100000
Ström (mA)	550	D-märkt	Nej
Avsäkring B10 (st)	33	Skyddsklass	II
Avsäkring B16 (st)	53	Färgåtergivning (CRI)	>80
Avsäkring C10 (st)	37	Färgtolerans (SDCM)	3
Avsäkring C16 (st)	59	Omgivningstemp. (°C)	-25°C - +50°C
GTIN	7393041851360	Drivdon ingår	Ja
Energimärkning	F	Typ av drivdon	Konstantström
Knockout för utanpåliggande kabel	Nej	Dragavlastning	Nej
Vidarekoppling	Nej	Ledararea (mm <sup>2</sup> )	2,5
Med ljussensor	Nej	Spänningstyp	AC/DC
		Anslutning (typ)	Snabbplint

## Ljusbild och måttskiss



## Miljöbilder



# Origo Sensor

Artikelnummer 7501057




Tak- och väggplafond med sensor. Tillverkade i polykarbonat med opal kupa. Sensorarmaturerna kan ställas in efter behov med hjälp av en DIP-switch på drivdonet. Sensorn kan bland annat slå på och av beroende på närvaro och belysningsstyrka i rummet. Det går även att ställa in så att den dimrar ner under en viss tid innan den släcker ner helt efter att ingen aktivitet har uppfattats av sensorn.




## Produktspecifikation

Effekt (W)	16	Dimbar	Nej
Armaturlumen (lm)	1137	Ljuskälla	LED utbyttbar
Effektivitet (lm/W)	71	Ljuskälla ingår	Ja
Färgtemperatur (K)	3000	Spänning (V)	220-240
Ljusspridning	Symmetrisk	Antal poler	3
Färg	Vit	IP-klass	IP54
Material	Polykarbonat	Vandalklass (IK)	IK10
Glas/Bländskydd	Plast, PC	Serie	Origo
Djup (mm)	89	Typ	Plafond
Diameter (mm)	262	Livslängd L70/B50	100000
Vikt (kg)	0,7	D-märkt	Nej
Avsäkring B10 (st)	30	Skyddsklass	II
Avsäkring B16 (st)	50	Färgåtergivning (CRI)	>80
Avsäkring C10 (st)	35	Färgtolerans (SDCM)	3
Avsäkring C16 (st)	55	Omgivningstemp. (°C)	-25°C - +50°C
GTIN	7393047184332	Drivdon ingår	Ja
Energimärkning	F	Typ av drivdon	Konstantström
Knockout för utanpåliggande kabel	Nej	Dragavlastning	Nej
Vidarekoppling	Nej	Ledararea (mm <sup>2</sup> )	2,5
Med ljussensor	Ja	Spänningstyp	AC/DC
Med rörelsesensor	Ja	Anslutning (typ)	Snabbplint

## Ljusbild och måttskiss



## Miljöbilder



# Origo Sensor

Artikelnummer 7501058





Tak- och väggplafond med sensor. Tillverkade i polykarbonat med opal kupa. Sensorarmaturerna kan ställas in efter behov med hjälp av en DIP-switch på drivdonet. Sensorn kan bland annat slå på och av beroende på närvaro och belysningsstyrka i rummet. Det går även att ställa in så att den dimrar ner under en viss tid innan den släcker ner helt efter att ingen aktivitet har uppfattats av sensorn.




## Produktspecifikation

Effekt (W)	25	Dimbar	Nej
Armaturlumen (lm)	1924	Ljuskälla	LED utbyttbar
Effektivitet (lm/W)	77	Ljuskälla ingår	Ja
Färgtemperatur (K)	3000	Spänning (V)	220-240
Ljusspridning	Symmetrisk	Antal poler	3
Färg	Vit	IP-klass	IP54
Material	Polykarbonat	Vandalklass (IK)	IK10
Glas/Bländskydd	Plast, PC	Serie	Origo
Djup (mm)	99	Typ	Plafond
Diameter (mm)	330	Livslängd L70/B50	100000
Vikt (kg)	0,9	D-märkt	Nej
Avsäkring B10 (st)	18	Skyddsklass	II
Avsäkring B16 (st)	25	Färgåtergivning (CRI)	>80
Avsäkring C10 (st)	20	Färgtolerans (SDCM)	3
Avsäkring C16 (st)	28	Omgivningstemp. (°C)	-25°C - +50°C
GTIN	7393047185339	Drivdon ingår	Ja
Energimärkning	F	Typ av drivdon	Konstantström
Knockout för utanpåliggande kabel	Nej	Dragavlastning	Nej
Vidarekoppling	Nej	Ledararea (mm <sup>2</sup> )	2,5
Med ljussensor	Ja	Spänningstyp	AC/DC
Med rörelsesensor	Ja	Anslutning (typ)	Snabbplint

## Ljusbild och måttskiss



## Miljöbilder



# Origo Sensor

Artikelnummer 7501675





Tak- och väggplafond med sensor. Tillverkade i polykarbonat med opal kupa. Sensorarmaturerna kan ställas in efter behov med hjälp av en DIP-switch på drivdonet. Sensorn kan bland annat slå på och av beroende på närvaro och belysningsstyrka i rummet. Det går även att ställa in så att den dimrar ner under en viss tid innan den släcker ner helt efter att ingen aktivitet har uppfattats av sensorn.

## Produktspecifikation

Effekt (W)	25	Med rörelsesensor	Ja
Armaturlumen (lm)	1924	Dimbar	Nej
Effektivitet (lm/W)	77	Ljuskälla	LED utbyttbar
Färgtemperatur (K)	4000	Ljuskälla ingår	Ja
Ljusspridning	Symmetrisk	Spänning (V)	220-240
Färg	Vit	Antal poler	3
Material	Polykarbonat	IP-klass	IP54
Glas/Bländskydd	Plast, PC	Vandalklass (IK)	IK10
Djup (mm)	99	Serie	Origo
Diameter (mm)	330	Typ	Plafond
Vikt (kg)	0,9	Livslängd L70/B50	100000
Ström (mA)	550	D-märkt	Nej
Avsäkring B10 (st)	18	Skyddsklass	II
Avsäkring B16 (st)	25	Färgåtergivning (CRI)	>80
Avsäkring C10 (st)	20	Färgtolerans (SDCM)	3
Avsäkring C16 (st)	28	Omgivningstemp. (°C)	-25°C - +50°C
GTIN	7393040401016	Drivdon ingår	Ja
Energimärkning	F	Typ av drivdon	Konstantström
Knockout för utanpåliggande kabel	Nej	Dragavlastning	Nej
Vidarekoppling	Nej	Ledararea (mm <sup>2</sup> )	2,5
Med ljussensor	Ja	Spänningstyp	AC/DC
		Anslutning (typ)	Snabbplint

## Ljusbild och måttskiss



## Miljöbilder

