

Uni LED

Artikelnummer 7700373





Väggarmatur med avbländat nedljus. Kromaterad och pulverlackerad stomme i stål. Armaturen levereras komplett med en fast LED-enhet, går att ljusreglera med framkantsdimmer. Passar både i privat och offentlig miljö.


Produktspecifikation

Effekt (W)	10,5	Ljuskälla	LED ej utbytbar
Armaturlumen (lm)	625	Ljuskälla ingår	Ja
Effektivitet (lm/W)	60	Spänning (V)	220-240
Färgtemperatur (K)	3000	Antal poler	3
Dimmertyp	Framkantsdimmer	IP-klass	IP23
Ljusspridning	Symmetrisk	Vandalklass (IK)	IK10
Färg	Vit	Typ	Väggarmatur
Färgkod (RAL)	9003	Livslängd L70 (h) Ta 25°C	100000
Material	Stål	Livslängd L80 (h) Ta 25°C	80000
Ytskydd	Pulverlackerad	Livslängd L90 (h) Ta 25°C	50000
Glas/Bländskydd	Plast, PMMA, opal	D-märkt	Nej
Höjd (mm)	130	Skyddsklass	I
Bredd (mm)	260	Färgåtergivning (CRI)	>80
Djup (mm)	130	Färgtolerans (SDCM)	3
Vikt (kg)	1,4	Omgivningstemp. (°C)	-30°C - +55°C
Ström (mA)	410	Drivdon ingår	Ja
Kabellängd (m)	2,5	Typ av drivdon	Konstantström
GTIN	7393047486931	Livslängd drivdon (h)	100000
Energimärkning	F	Dragavlastning	Ja
Knockout för kabel	Nej	Ledararea (mm²)	2,5
Vidarekoppling	Nej	Spänningstyp	AC
Med ljussensor	Nej	Anslutning (typ)	Snabbplint
Med rörelsesensor	Nej	Korrosionsgaranti	C3
Dimbar	Ja		

Ljusbild och måttskiss



Miljöbilder



Uni LED

Artikelnummer 7700396





Väggarmatur med avbländat nedljus. Kromaterad och pulverlackerad stomme i stål. Armaturen levereras komplett med en fast LED-enhet, går att ljusreglera med framkantsdimmer. Passar både i privat och offentlig miljö.


Produktspecifikation

Effekt (W)	10,5	Ljuskälla	LED ej utbyttbar
Armaturlumen (lm)	625	Ljuskälla ingår	Ja
Effektivitet (lm/W)	60	Spänning (V)	220-240
Färgtemperatur (K)	3000	Antal poler	3
Dimmertyp	Framkantsdimmer	IP-klass	IP23
Ljusspridning	Symmetrisk	Vandalklass (IK)	IK10
Färg	Galv	Typ	Väggarmatur
Material	Stål	Livslängd L70 (h) Ta 25°C	100000
Ytskydd	Pulverlackerad	Livslängd L80 (h) Ta 25°C	80000
Glas/Bländskydd	Plast, PMMA, opal	Livslängd L90 (h) Ta 25°C	50000
Höjd (mm)	130	D-märkt	Nej
Bredd (mm)	260	Skyddsklass	I
Djup (mm)	130	Färgåtergivning (CRI)	>80
Vikt (kg)	1,4	Färgtolerans (SDCM)	3
Ström (mA)	410	Omgivningstemp. (°C)	-30°C - +55°C
Kabellängd (m)	2,5	Drivdon ingår	Ja
GTIN	7393047486979	Typ av drivdon	Konstantström
Energimärkning	G	Livslängd drivdon (h)	100000
Knockout för kabel	Nej	Dragavlastning	Ja
Vidarekoppling	Nej	Ledararea (mm ²)	2,5
Med ljussensor	Nej	Spänningstyp	AC
Med rörelsesensor	Nej	Anslutning (typ)	Snabbplint
Dimbar	Ja	Korrosionsgaranti	C3

Ljusbild och måttskiss



Miljöbilder



Uni LED

Artikelnummer 7700395





Väggarmatur med avbländat nedljus. Kromaterad och pulverlackerad stomme i stål. Armaturen levereras komplett med en fast LED-enhet, går att ljusreglera med framkantsdimmer. Passar både i privat och offentlig miljö.

Produktspecifikation

Effekt (W)	10,5	Ljuskälla	LED ej utbytbar
Armaturlumen (lm)	625	Ljuskälla ingår	Ja
Effektivitet (lm/W)	60	Spänning (V)	220-240
Färgtemperatur (K)	3000	Antal poler	3
Dimmertyp	Framkantsdimmer	IP-klass	IP23
Ljusspridning	Symmetrisk	Vandalklass (IK)	IK10
Färg	Svart	Typ	Väggarmatur
Färgkod (RAL)	9005	Livslängd L70 (h) Ta 25°C	100000
Material	Stål	Livslängd L80 (h) Ta 25°C	80000
Ytskydd	Pulverlackerad	Livslängd L90 (h) Ta 25°C	50000
Glas/Bländskydd	Plast, PMMA, opal	D-märkt	Nej
Höjd (mm)	130	Skyddsklass	I
Bredd (mm)	260	Färgåtergivning (CRI)	>80
Djup (mm)	130	Färgtolerans (SDCM)	3
Vikt (kg)	1,4	Omgivningstemp. (°C)	-30°C - +55°C
Ström (mA)	410	Drivdon ingår	Ja
Kabellängd (m)	2,5	Typ av drivdon	Konstantström
GTIN	7393047486962	Livslängd drivdon (h)	100000
Energimärkning	G	Dragavlastning	Ja
Knockout för kabel	Nej	Ledararea (mm ²)	2,5
Vidarekoppling	Nej	Spänningstyp	AC
Med ljussensor	Nej	Anslutning (typ)	Snabbplint
Med rörelsesensor	Nej	Korrosionsgaranti	C3
Dimbar	Ja		

Ljusbild och måttskiss



Miljöbilder

