

Diploma halv PC

Artikelnummer 7705190




Väggarmatur med stomme och bländskydd i polykarbonat. Bakstycket har två in och utgångar, samt snabbkopplingsplint för enkel vidarekoppling. Både infälld och utanpåliggande kabel. Lämpig för fasadbelysning, entréer, gångtunnlar, ect. Bra val i utsatta miljöer och kustnära områden.


Produktspecifikation

Effekt (W)	12	Dimbar	Ja
Armaturlumen (lm)	1100	Ljuskälla	LED utbytbar
Effektivitet (lm/W)	92	Ljuskälla ingår	Ja
Färgtemperatur (K)	3000	Antal poler	3
Ljusspridning	Symmetrisk	IP-klass	IP65
Färg	Svart	Vandalklass (IK)	IK10
Material	Polykarbonat	Livslängd L70 (h) Ta 25°C	50000
Glas/Bländskydd	Plast, PC	Livslängd L80 (h) Ta 25°C	40000
Djup (mm)	59	Livslängd L90 (h) Ta 25°C	25000
Diameter (mm)	275	D-märkt	Nej
Vikt (kg)	0,76	Skyddsklass	I
GTIN	7393047216453	Färgåtergivning (CRI)	>80
Energimärkning	D	Färgtolerans (SDCM)	3
Knockout för kabel	Nej	Drivdon ingår	Ja
Vidarekoppling	Ja	Livslängd drivdon (h)	50000
Med ljussensor	Nej	Dragavlastning	Nej
Med rörelsesensor	Nej		

Ljusbild och måttskiss



Miljöbilder



Diploma halv PC


Artikelnummer 7705191




Väggarmatur med stomme och bländskydd i polykarbonat. Bakstycket har två in och utgångar, samt snabbkopplingsplint för enkel vidarekoppling. Både infälld och utanpåliggande kabel. Lämplig för fasadbelysning, entréer, gångtunnlar, ect. Bra val i utsatta miljöer och kustnära områden.

Produktspecifikation			
Effekt (W)	12	Dimbar	Ja
Armaturlumen (lm)	1100	Ljuskälla	LED utbytbar
Effektivitet (lm/W)	92	Ljuskälla ingår	Ja
Färgtemperatur (K)	3000	Antal poler	3
Ljusspridning	Symmetrisk	IP-klass	IP65
Färg	Vit	Vandalklass (IK)	IK10
Material	Polykarbonat	Livslängd L70 (h) Ta 25°C	50000
Glas/Bländskydd	Plast, PC	Livslängd L80 (h) Ta 25°C	40000
Djup (mm)	59	Livslängd L90 (h) Ta 25°C	25000
Diameter (mm)	275	D-märkt	Nej
Vikt (kg)	0,76	Skyddsklass	I
GTIN	7393047216460	Färgåtergivning (CRI)	>80
Energimärkning	D	Färgtolerans (SDCM)	3
Knockout för kabel	Nej	Drivdon ingår	Ja
Vidarekoppling	Ja	Livslängd drivdon (h)	50000
Med ljussensor	Nej	Dragavlastning	Nej
Med rörelsesensor	Nej		

Ljusbild och måttskiss



Miljöbilder



Diploma hel PC


Artikelnummer 7705198



Väggarmatur med stomme och bländskydd i polykarbonat. Bakstycket har två in och utgångar, samt snabbkopplingsplint för enkel vidarekoppling. Både infälld och utanpåliggande kabel. Lämplig för fasadbelysning, entréer, gångtunnlar, ect. Bra val i utsatta miljöer och kustnära områden.

Produktspecifikation			
Effekt (W)	12	Dimbar	Ja
Armaturlumen (lm)	1100	Ljuskälla	LED utbyttbar
Effektivitet (lm/W)	92	Ljuskälla ingår	Ja
Färgtemperatur (K)	3000	Antal poler	3
Ljusspridning	Symmetrisk	IP-klass	IP65
Färg	Svart	Vandalklass (IK)	IK10
Material	Polykarbonat	Livslängd L70 (h) Ta 25°C	50000
Glas/Bländskydd	Plast, PC	Livslängd L80 (h) Ta 25°C	40000
Djup (mm)	59	Livslängd L90 (h) Ta 25°C	25000
Diameter (mm)	275	D-märkt	Nej
Vikt (kg)	0,76	Skyddsklass	II
GTIN	7393047216477	Färgåtergivning (CRI)	>80
Energimärkning	D	Färgtolerans (SDCM)	3
Knockout för kabel	Nej	Drivdon ingår	Ja
Vidarekoppling	Ja	Livslängd drivdon (h)	50000
Med ljussensor	Nej	Dragavlastning	Nej
Med rörelsesensor	Nej		

Ljusbild och måttskiss



Miljöbilder



Diploma hel PC


Artikelnummer 7705199



Väggarmatur med stomme och bländskydd i polykarbonat. Bakstycket har två in och utgångar, samt snabbkopplingsplint för enkel vidarekoppling. Både infälld och utanpåliggande kabel. Lämplig för fasadbelysning, entréer, gångtunnlar, ect. Bra val i utsatta miljöer och kustnära områden.

Produktspecifikation			
Effekt (W)	12	Dimbar	Ja
Armaturlumen (lm)	1100	Ljuskälla	LED utbyttbar
Effektivitet (lm/W)	92	Ljuskälla ingår	Ja
Färgtemperatur (K)	3000	Antal poler	3
Ljusspridning	Symmetrisk	IP-klass	IP65
Färg	Vit	Vandalklass (IK)	IK10
Material	Polykarbonat	Livslängd L70 (h) Ta 25°C	50000
Glas/Bländskydd	Plast, PC	Livslängd L80 (h) Ta 25°C	40000
Djup (mm)	59	Livslängd L90 (h) Ta 25°C	25000
Diameter (mm)	275	D-märkt	Nej
Vikt (kg)	0,76	Skyddsklass	II
GTIN	7393047216484	Färgåtergivning (CRI)	>80
Energimärkning	D	Färgtolerans (SDCM)	3
Knockout för kabel	Nej	Drivdon ingår	Ja
Vidarekoppling	Ja	Livslängd drivdon (h)	50000
Med ljussensor	Nej	Dragavlastning	Nej
Med rörelsesensor	Nej		

Ljusbild och måttskiss



Miljöbilder

