



Art	E-nr	Färg	RAL
517AL	7701403	ALUMINIUM	9006
517GR	7701405	GRAFIT	7016
517W	7701404	VIT	9003

Allmän information	
Typ armatur	Väggarmatur
Material	Pulverlackerad aluminium
Diffuser/Avskärmning:	Polykarbonat med optisk struktur, UV stabiliserat
Typ ljuskälla	LED modul + driver
Ljusstyrning	Bakkantsdimmer
Netto / Bruttovikt armatur	2kg / 2kg
Förpackning mått [cm]	34x17x16,5
LED	Philips LED SLM C 830 1203 L09 1619 G7
Led modul effekt	6,7W
Armatur effekt	8,5W
Lumen modul	1059lm
Lumen ut	682lm
Led modul effekt	158,1lm/W
Armaturens effekt	80,2lm/W
ULOR	0%
Färgtemperatur	3000K
Färgbeständighet (McAdam ellipse)	SDCM3
Färgtolkningsindex (CRI/Ra)	80
Nominell livstid L70/B50 vid 25°C	>50 000h
Energieffektivitetsindex (EEI)	<b>A++</b>
Effektfaktor	PF 0,90
Ta nominel:	+25°C
Inrush current	1,65A / 16,5µs
Antal armaturer på automatsäkring	<b>B 10A:</b> 160, <b>B 16A:</b> 254, <b>C 10A:</b> 264, <b>C 16A:</b> 431

## Filer som kan laddas ned

Photometric LDT files, Photometric IES files, Manualer