



Art	E-nr	Färg	RAL
1582AL	7701417	ALUMINIUM	9006
1582GR	7701423	GRAFIT	7016
1582W	7701420	VIT	9003

## Allmän information

Typ armatur	Väggarmatur
Material	Pulverlackerad aluminium
Diffuser/Avskärmning:	Glas - härdad
Typ ljuskälla	LED modul + driver
Ljusstyrning	Bakkantsdimmer
Netto / Bruttovikt armatur	1,5kg / 1,5kg
Förpackning mått [cm]	21x12,5x9,5
LED	Cree JK3030 3000K no.1805004
Drivdon	Philips Xitanium 7W 0.35A 20V TE SC 230V 12NC
Led modul effekt	3W
Armatur effekt	4,2W
Lumen modul	435lm
Lumen ut	103lm
Led modul effekt	145lm/W
Armaturens effekt	24,5lm/W
Färgtemperatur	3000K
Färgbeständighet (McAdam ellipse)	SDCM3
Färgtolkningsindex (CRI/Ra)	80
Nominell livstid L70/B50 vid 25°C	50 000h
Energieffektivitetsindex (EEI)	<b>A++</b>
Effektfaktor	PF >0,9
Ta nominel:	+25°C
Inrush current	1A/15,2µs
Antal armaturer på automatsäkring	<b>B 10A: 157, B 16A: 250, C 10A: 260, C 16A: 425</b>