



Art	E-nr	Färg	RAL
1710GA	7703533	GALVANISERAT STÅL	-

Allmän information

Typ armatur	Väggarmatur
Material	Front - galvaniserad stål Kropp - lakkert aluminium
Diffuser/Avskärmning:	Polykarbonat med optisk struktur, UV stabiliserat
Typ ljuskälla	LED modul + driver
Ljusstyrning	Bakkantsdimmer
Förpackning mått [cm]	34,5x15x17
2xLED moduler	Philips Strip OC 0.5ft 550lm 8xx FC LV5 (Produktblad)
Drivdon	Philips Xitanium 8W 0,2A 40V TE SC 230V (Produktblad)
Led modul effekt	6,6W
Armatur effekt	7,1W
Lumen modul	1128lm
Lumen ut	649lm
Led modul effekt	170,9lm/W
Armaturens effekt	91,4lm/W
Färgtemperatur	3000K
Färgbeständighet (McAdam ellipse)	SDCM3
Färgtolkningsindex (CRI/Ra)	80
Nominell livstid L70/B50 vid 25°C	>70 000h
LED-fotobiologiskt hot	RG0 or RG1
Energieffektivitetsindex (EEI)	A++
Effektfaktor	PF > 0,9
THD-faktor	< 20%
Ta nominel:	+25°C
Inrush current	1,65A/16,5µs
Antal armaturer på automatsäkring	B 10A: 160, B 16A: 254, C 10A: 264, C 16A: 431

Filer som kan laddas ned

Photometric LDT files, Photometric IES files, BIM Revit, BIM ArchiCAD