



Art	E-nr	Färg	RAL
1731AL	7704570	ALUMINIUM	9006
1731GR	7704571	GRAFIT	7016
1731B	7705582	SVART	9005
1731W	7704572	VIT	9003

Allmän information

Typ armatur	Väggarmatur
Material	Pulverlackerad aluminium
Diffuser/Avskärmning:	Glas - härdad, klart
Typ ljuskälla	GU10 LED, 25D inkl.
Ljusstyrning	Dimbar (Triac)
Netto / Bruttovikt armatur	1,53kg / 1,63kg
Külsö ellenőrzés	philips lighting dimmer E27 GU10 (Användarhandbok)
Led modul effekt	2 x 3,9W
Armatur effekt	7,8W
Lumen modul	530lm
Lumen ut	420lm
Led modul effekt	67,9lm/W
Armaturens effekt	53,8lm/W
Färgtemperatur	2700K
Färgbeständighet (McAdam ellipse)	SDCM3
Färgtolkningsindex (CRI/Ra)	90
Nominell livstid L70/B50 vid 25°C	40 000h
Energieffektivitetsindex (EEI)	 /  EPREL
Effektfaktor	PF >0,8
Ta nominel:	+25°C

Filer som kan laddas ned

Photometric LDT files, Photometric IES files, Manualer

