



Art	E-nr	Färg	RAL
1732AL	7704573	ALUMINIUM	9006
1732GR	7704574	GRAFIT	7016
1732B	7705583	SVART	9005
1732W	7704575	VIT	9003

Allmän information

Typ armatur	Väggarmatur
Material	Pulverlackerad aluminium
Diffuser/Avskärmning:	Glas - härdad, klart
Typ ljuskälla	LED modul AC
Ljusstyrning	Dimbar (Triac)
Netto / Bruttovikt armatur	1,45kg / 1,58kg
Förpackning mått [cm]	23x12,5x9
2xLED moduler	Lumens EDC 38C 8W xxx 230V A101 3K (☞ Produktblad)
Led modul effekt	2x8W
Armatur effekt	16W
Lumen modul	1512lm
Lumen ut	1126lm
Armaturens effekt	70,4lm/W
Färgtemperatur	3000K
Färgbeständighet (McAdam ellipse)	SDCM3
Färgtolkningsindex (CRI/Ra)	80
Nominell livstid L70/B50 vid 25°C	>50 000h
LED-fotobiologiskt hot	RG0 or RG1
Energieffektivitetsindex (EEI)	 /  EPREL
Effektfaktor	PF>0,98
THD-faktor	< 20%
Ta nominal:	+25°C
Maximal omgivningstemperatur	-35...+35°C
Inrush current	70mA / 60ms

Filer som kan laddas ned

Photometric LDT files, Photometric IES files, Manualer