



Art	E-nr	Färg	RAL
2120AL	7705607	ALUMINIUM	9006
2120GR	7705608	GRAFIT	7016
2120B	7705608	SVART	9005
2120W	7705609	VIT	9003

## Allmän information

Typ armatur	Takarmatur
Material	Pulverlackerad aluminium
Diffuser/Avskärmning:	Glas - härdad, klart
Typ ljuskälla	LED modul AC
Ljusstyrning	Dimbar (Triac)
Förpackning mått [cm]	12x12x13
LED	Lumens EDC 57C 10W xxx 230V F201 3K (⚡ Produktblad)
Led modul effekt	10W
Armatur effekt	10,7W
Lumen modul	1051lm
Lumen ut	631lm
Led modul effekt	59lm/W
ULOR	0%
Färgtemperatur	3000K
Färgbeständighet (McAdam ellipse)	SDCM3
Färgtolkningsindex (CRI/Ra)	80
Nominell livstid L70/B50 vid 25°C	50 000h
LED-fotobiologiskt hot	RG0 or RG1
Energieffektivitetsindex (EEI)	⚡ / ⚡ EPREL
Effektfaktor	PF 0,95
THD-faktor	30%
Ta nominel:	+25°C
Maximal omgivningstemperatur	-40...+25°C
Inrush current	44mA / 60ms

## Filer som kan laddas ned

Photometric LDT files, Photometric IES files, Manualer