



Art	E-nr	Färg	RAL
2121AL	7705615	ALUMINIUM	9006
2121GR	7705616	GRAFIT	7016
2121B	7705616	SVART	9005
2121W	7705617	VIT	9003

Allmän information

Typ armatur	Takarmatur
Material	Pulverlackerad aluminium
Diffuser/Avskärmning:	Glas - härdad, klart
Typ ljuskälla	LED modul + driver
Ljusstyrning	Dimbar (Triac)
Netto / Bruttovikt armatur	1,47kg / 1,62kg
Förpackning mått [cm]	21x13x13
LED	Philips Fortimo SLM C 1203 L09 1619 G7 3K (☞ Produktblad)
Drivdon	KGP CC10W180-270CG (☞ Produktblad)
Drivdon hållbarhet	50000h
Külsö ellenőrzés	Dim. TRIAC (KGP) (Användarhandbok)
Led modul effekt	6,7W
Armatur effekt	7,8W
Lumen modul	1051lm
Lumen ut	765lm
Led modul effekt	156,9lm/W
Armaturens effekt	98,1lm/W
Färgtemperatur	3000K
Färgbeständighet (McAdam ellipse)	SDCM3
Färgtolkningsindex (CRI/Ra)	80
Nominell livstid L70/B50 vid 25°C	50 000h
Energieffektivitetsindex (EEI)	☞ EPREL
Effektfaktor	PF 0,90
THD-faktor	15%
Ta nominel:	+25°C
Inrush current	8A / 10µs

Filer som kan laddas ned

Photometric LDT files, Photometric IES files, Manualer