



Art	E-nr	Färg	RAL
1489GA	7747375	GALVANISERAT STÅL	-
1489B	7747376	SVART	9005

Allmän information

Typ armatur	
Material	Galvaniserad stål
Diffuser/Avskärmning:	PMMA, opal
Typ ljuskälla	LED modul AC
Ljusstyrning	Dimbar (Triac)
Netto / Bruttovikt armatur	7,8kg / 8,6kg
Förpackning mått [cm]	15,5x15,5x55
LED	Lumens EDC/47C/10W/830/230V/A
Led modul effekt	10W
Armatur effekt	10W
Lumen modul	900lm
Lumen ut	252lm
Led modul effekt	90lm/W
Armaturens effekt	25,2lm/W
ULOR	44%
Färgtemperatur	3000K
Färgbeständighet (McAdam ellipse)	SDCM3
Färgtolkningsindex (CRI/Ra)	80
Nominell livstid L70/B50 vid 25°C	50 000h
Energieffektivitetsindex (EEI)	A+
Effektfaktor	PF > 0,99
Ta nominel:	+25°C
Inrush current	46,1mA/500µs
Antal armaturer på automatsäkring	B 10A: 42, B 16A: 68, C 10A: 70, C 16A: 115

Filer som kan laddas ned

Photometric LDT files, Photometric IES files, Manualer