



Art	E-nr	Färg	RAL
5186AL	7749536	ALUMINIUM	9006
5186GR	7749537	GRAFIT	7016

Allmän information

Typ armatur	Pollare
Material	Pulverlackerad aluminium
Diffuser/Avskärmning:	Glas - PMMA, frostat
Typ ljuskälla	LED modul + driver
Förpackning mått [cm]	93x16x16
Drivdon hållbarhet	100000h
Külsö ellenőrzés	DALI2 (XI FP NLD) (Användarhandbok)
Led modul effekt	23,5W
Armatur effekt	27W
Lumen modul	3891lm
Lumen ut	2432lm
Led modul effekt	165,6lm/W
Armaturens effekt	90,1lm/W
Färgtemperatur	3000K
Färgbeständighet (McAdam ellipse)	SDCM3
Färgtolkningsindex (CRI/Ra)	80
Nominell livstid L70/B50 vid 25°C	>70 000h
LED-fotobiologiskt hot	RG0 or RG1
Energieffektivitetsindex (EEL)	 /  EPREL
Effektfaktor	PF 0,99
THD-faktor	7%
Spänning	6 / 10kV
Ta nominel:	25°C
Maximal omgivningstemperatur	-40...50°C
Inrush current	21A / 225µs

Filer som kan laddas ned

Manualer

