

MXSU Kabelskarv 3-ledare 12-36 kV

Kabelskarv för plastisolerad kabel

EGENSKAPER

- Krympskarv som är anpassad för de skruvskarvhylsor som ingår.
- Skarv och hylsor är typtestade tillsammans.
- Skruvskarvhylsorna har skruvskallar som går av vid ett förutbestämt moment.
- Skruvskarvhylsa för skärmen ingår.
- Mastikduk som täcker skarvhylsan förenklar montering.

ANVÄNDNING

- Plastisolerade 3-ledarkablar 12-36 kV.

FÖRDELAR

- Enkel montering med skruvskarvhylsor som ej kräver momentnyckel.
- Skarven medger mantelprovning.



MXSU För 3-ledare inklusive skruvskarvhylsor

Märkspänning kV	Ledararea mm ²	Omvikningshylsa**	Benämning	E-nummer
12	10-35	100/25-1000	MXSU-3301	07 168 48
12	25-95	125/30-1500	MXSU-3311	07 160 38
12	50-150 (50/95*)	125/30-1500	MXSU-3321	07 160 39
12	95-240 (150*)	164/42-1500	MXSU-3331	07 160 40
12	150-300 (240*)	164/42-1500	MXSU-3341-SE04	07 160 43
12	185-400	164/42-1500	SMOE-62980	07 160 41
24	10-35	100/25-1000	MXSU-5301	07 168 49
24	25-95	125/30-1500	MXSU-5311	07 160 42
24	95-240	164/42-1500	MXSU-5331	07 160 44
24	185-400	164/42-2000	SMOE-63019	07 160 45
36	50-95	164/42-2000	SMOE-63895	07 160 16
36	150-240	164/42-2000	SMOE-63881	07 160 17
36	240-300	164/42-2000	SMOE-64314	07 160 19

* Sektorformad ledare solid.

** Rekommenderad storlek och längd av CFMS omvikningshylsa som används vid skarvning av TT-kabel. Se avsnitt omvikningshylsor för mer information.

Kompletteringsats för skarvning från 3-ledarkabel till 1-ledarkabel

Märkspänning kV	Ledararea mm ²	Benämning	E-nummer
12/24	-	TRIX-MK2*	07 166 10
12/24	-	SMOE-63937**	07 166 02

* Satsen innehåller 2 st metallclips.

** Satsen innehåller 1 st grenformgods.

MXSU reparationsskarv med förlängda skruvskarvhylsor (440 mm) för 3-ledare

Märkspänning kV	Ledararea mm ²	Benämning	E-nummer
12	35-95	MXSU-3311-L	07 160 24
12	95-240	MXSU-3331-L	07 160 25
24	35-95	MXSU-5311-L	07 160 26
24	95-240	MXSU-5331-L	07 160 27