



DAISY CHAIN ETHERNET-SWITCHKIT

Ethernet-switchkit krävs för installationer med kedjekoppling och CHARGESTORM® CONNECTED laddstationer för uppkoppling och lastbalansering. Detta kit innehåller komponenter för kedjekoppling av både nätverkskablar och kraft. Daisy chaining är vanligt i utomhusinstallationer när laddstationer monteras på stolpe. Detta kit är kompatibelt med CTEK stolpfäste (922-00018, 922-00019).

- Stöder 4 *10/100Base-TX POE-port och 2 upplänk 100M Ethernetport
- Stöder: IEEE802.3/IEEE802.3i/IEEE802.3u/IEEE802.3ab/IEEE802.3z, IEEE802.3af/at
- Ethernet-portar stöder 10/100M adaptiva och POE funktioner
- Kompatibel med både IEEE802.3at(30W) och IEEE802.3af (15.4W)
- Industrigrad 4, -40 till 75°C-arbetstemperatur.
- Åskskydd: Allmänt läge 6KV

DIN-MONTERAD ETHERNET-SWITCH

Komponenter som ingår i kitet:

- Ethernet switch
- DIN monterad strömförsörjning AC 230 V 50 Hz, DC 24 V för kraftförsörjning av ethernet-switchen
- DIN monterad krets brytare för överströms och kortslutningsskydd
- 5 stycken fempoliga kopplingsplintar för 16 mm2 anslutningskablar

MATERIAL	METALL
MÅTT	8,7x11,9x2,8 cm (DxBxH)
VIKT	0,45 kg
FÄRG	SVART
STANDARD	NANOGRID™
ARTIKEL NR	40-467
E-NUMBER	24 802 77