

Relämodul RM

Relämoduler för
brandlarmanläggningar m.m.

Kapslade IP44 och IP65 relämoduler finns i flera olika modeller. De med styrspänning 24VDC kan startas med polväxling från brandalarmcentral.

RM-1 har styrspänning 24VDC och har 1 st envägs växlande relä som drar vid polväxling. Styr 230VAC 8A. IP65

RM-2 har styrspänning 24VDC och har 2 st envägs växlande reläer som drar vid polväxling. Styr 230VAC 8A. IP65

RM-TTL matas med 24VDC men styrs med en TTL-signal (från DUC, PLC etc.) Styr två st envägs växlande reläer. 230VAC 8A. IP65

RM-230 har styrspänning 230VAC och styr två st envägs reläer. 230VAC 8A.

RM-3 har styrspänning 24VDC och har 1 st envägs växlande relä som drar vid polväxling. Styr 24VDC 2A. IP44.

RM-4 har styrspänning 24VDC och har 2 st envägs växlande relä som drar vid polväxling. Styr 24VDC 2A. IP44.

RM-5 har styrspänning 24VDC och har 1 st tvåvägs växlande relä som drar vid polväxling. Styr 24VDC 2A. IP44.

RM-6 har styrspänning 24VDC och har 2 st tvåvägs växlande relä som drar vid polväxling. Styr 24VDC 2A. IP44.

RM-7 har styrspänning 24VDC och har 4 st envägs växlande relä som drar vid polväxling. Styr 24VDC 2A. IP44.

Artikelnummer		
RM-1	E6300095	Relämodul 24VDC / 1x230VAC 8A
RM-2	E6300096	Relämodul 24VDC / 2x230VAC 8A
RM-TTL	E6301218 E6308096	Relämodul 24VDC / 2x230VAC 8A
RM-230	E6300097	Relämodul 230VAC / 2x230VAC 8A
RM-3	E6301923	Relämodul 1 relä NO/NC
RM-4	E6301924	Relämodul 2 relä NO/NC
RM-5	E6301925	Relämodul 1 relä 2xNO/NC
RM-6	E6301926	Relämodul 2 relä 2xNO/NC
RM-7	E6301927	Relämodul 4 relä NO/NC



Tekniska Specifikationer	
Dimensioner IP65	90x90x40 mm
Vikt IP65	0,12 kg
Dimensioner IP44	120x70x30 mm
Vikt IP44	0,1 kg