

Eltejp 19 mm x 0.15 mm - 20 m svart (x 8). Elisolering, skydd och identifiering.**Egenskaper**

Färg : **Svart**
Längd (m) : **20**
Bredd (mm) : **19**
Tjocklek (mm) : **0.15**
Förpackning : **8**

Standarder

EN 60454, classé IEC
☑ 60454-3-1-7/F-
PVCP/90.

ALLMÄN INFORMATION**Beskrivning**

Elisolering, skydd och lokalisering.
För allmänt bruk.
Band med plastöverdraget PVC-underlag, häftmassa av syntetgummi.
Flexibel, press on-häftande tejp.
Flamhämmande/självläckande.
Syra- och alkaliresistens.
Blyfri.

Tekniska detaljer

Mått: 19 mm x 20 m x 0.15 mm.
Brottgräns: > 28 N/cm.
Töjningsgräns: > 200 %.
Vidhäftning på stål 2B: 2.2 N/cm.
Vidhäftning på underlag: 2.0 N/cm.
Genomslagshållfasthet: 45 kV/mm.
Temperaturbeständighet: 0 °C till +90 °C.

Råd

Vid användning som kabelskydd ska produkten appliceras med minst 50 % överlappning.

Användningssätt

1. Produkten kan appliceras vid temperaturer mellan -10 °C och 40 °C.

LOGISTIKINFORMATION**Emballage****Plastfilm**

Höjd (cm) : 16
Längd (cm) : 7,6
Djup (cm) : 7,6
Nettovikt (kg) : 0,656
Totalvikt (kg) : 0,665



3 700420 316404

Överförpackning 1

x 15.00

Kartong

Höjd (cm) : 17,5
Längd (cm) : 40
Djup (cm) : 24,5
Nettovikt (kg) : 9,85
Totalvikt (kg) : 10,15



3 700420 341598

Överförpackning 2

x 675.00

Palett

Höjd (cm) : 109
Längd (cm) : 120
Djup (cm) : 80
Nettovikt (kg) : 444
Totalvikt (kg) : 480



3 700420 325949