

Bizgel Express 280 ml (x 1)

Användningsfärdig och insprutningsbar enkomponentsgel!



Egenskaper

Nettovolym (ml) : **280**

Standarder

- ✓ EN 60529
- ✓ IP 68

Fördelar

- Färdigblandad 1 komponent.
- Återanvändbar.
- Självbindande.
- Direkt användbar vid låga temperaturer ned till -40 °C!
- Ingen blandning, ingen väntetid.
- Lättåtkomlig även efteråt.
- Giftfritt.
- Inget bäst-före-datum.

CE-märkning



ALLMÄN INFORMATION

Beskrivning

Insprutningsbar och användningsfärdig enkomponentsgel i 280 ml patron.
Praktisk och mångsidig produkt som redan är tvärbunden och därför inte kräver någon blandning.

Tekniska detaljer

Genomslagshållfasthet: > 23 kV/mm.
Spänning: upp till 1 kV.
Installationstemperatur: -15 °C till +55 °C.
Driftstemperatur efter polymerisering: -60 °C till +200 °C.

Råd

Används med en fogspruta.

Tillämpning

Tätning och isolering av elektriska anslutningar.
BIZ'GEL EXPRESS är idealisk för att täta svåråtkomliga kopplingsdosor och är mycket enkel att spruta in oavsett var kopplingsdosan eller anslutningssystemet sitter.
Den idealiska lösningen för att täta alla kopplingsdosor på dina arbetsplatser!



TILLBEHÖR



Fogspristol



LOGISTIKINFORMATION

 Emballage**Kartong**

Höjd (cm) : 23,8
Längd (cm) : 6,4
Djup (cm) : 6,4
Nettovikt (kg) : 0,375
Totalvikt (kg) : 0,375



3 700420 319498

 Överförpackning 1

x 24

Kartong

Höjd (cm) : 26
Längd (cm) : 27
Djup (cm) : 40
Nettovikt (kg) : 9
Totalvikt (kg) : 9,5



3 700420 319672

 Överförpackning 2

x 576

Palett

Höjd (cm) : 105
Längd (cm) : 80
Djup (cm) : 120
Nettovikt (kg) : 228
Totalvikt (kg) : 258



3 700420 319733